

ПОЛОСЫ

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Полосы товарного знака IEK используются как вспомогательный элемент при устройстве кабельных трасс, систем кондиционирования, вентиляции и водоснабжения. Могут применяться внутри общественных, производственных зданий, сооружений и объектов розничной торговли, вне помещений под навесом, на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной влажностью.

1.2 Полосы выпускаются по ТУ 27.33.13-002-83135016-2017.

2 Технические параметры

2.1 Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

2.2 Габаритные размеры и масса представлены в таблице 2.

2.3 Общий вид представлен на рисунке 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение		
Исполнение	стандарт	HDZ	RAL
Материал	сталь 08пс, оцинкованная по методу Сендзимира по ГОСТ 14918	K270B5-III-H по ГОСТ 16523	
Покрытие	—	методом горячего цинкования	порошковая краска RAL 9010
Толщина цинкового покрытия, мкм, не менее	5	—	—
Класс стойкости к коррозии по ГОСТ Р 52868 (МЭК 61537)	1	6	—
Срок службы, лет	20		

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит:

– полоса – 10 шт.




Рисунок 1

Таблица 2

Наименование	В, мм	Масса для исполнения, кг		
		стандарт	HDZ	RAL
Полоса ПП30 K202	30	1,26	1,35	1,31
Полоса ПП40 K106	40	1,73	1,85	1,80

4 Меры безопасности

4.1 Все работы по монтажу должны производиться исправным инструментом с соблюдением правил техники безопасности.

4.2 Изделия должны эксплуатироваться в условиях, отвечающих их конструктивному исполнению и установленным в ТУ 27.33.13-002-83135016-2017.

4.3 По истечении срока службы полосы утилизировать.

5 Указания по монтажу и эксплуатации

5.1 Полосы не требуют специального обслуживания в процессе эксплуатации.

5.2 Полосы являются законченными изделиями и ремонту не подлежат, при выходе из строя – утилизировать.

5.3 Диапазон температуры окружающей среды от минус 50 до плюс 40 °С.

5.4 Максимальное среднегодовое значение относительной влажности воздуха 75 % при температуре плюс 15 °С. Допускается влажность 100 % при температуре плюс 25 °С.

6 Транспортирование, хранение и утилизация

6.1 Транспортирование полос допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Условия транспортирования – жёсткие (Ж) по ГОСТ 23216.

6.2 Транспортирование и хранение полос осуществляется в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С.

6.3 Полосы утилизируются с металлическим ломом.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

7.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область, г. Подольск,
проспект Ленина, дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

МОНГОЛИЯ

«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского
района, Западная зона промышленного
района 16100, Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

Республика Молдова

«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, город Кишинев,
ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

УКРАИНА

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

Страны Азии

Республика Казахстан

ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол, 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

Страны Евросоюза

Латвийская Республика

ООО «ИЭК Балтия»

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru

Республика Беларусь

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

(Представительство
в Республике Беларусь)
220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62
Тел.: +375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru