



УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМОТКОЙ КАБЕЛЯ

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышлен- ность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

СМО	СЩО	РОЗН	ЭЛК
Строительно- монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница	Электрики

Т С М Т



УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМОТКОЙ КАБЕЛЯ

НОВИНКА

БЫСТРОЕ И УДОБНОЕ РЕШЕНИЕ

Служат для удобного и безопасного подключения электрических приборов и оборудования к источнику питания. Отлично подходят для использования в домашних условиях, на строительных объектах, на садовых участках или в других местах, где требуется быстрое и удобное подключение к электрической сети. Экономят место, безопасны и эргономичны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная мощность нагрузки: 3500 Вт
- Номинальный ток: 16 А
- Сечение кабеля: 3х1,5 мм²



современный
дизайн



автоматическая
смотка кабеля



надежный
контакт



гарантия



* Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМОТКОЙ КАБЕЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМОТКИ КАБЕЛЯ

предотвращает
его спутывание и залом

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЯ НА НУЖНОЙ ДЛИНЕ

предотвращает смотку при
случайном нажатии на кнопку

ФИКСАТОР НА КАБЕЛЕ

предотвращает
излишнюю смотку
кабеля

ЛИТОЙ КОРПУС

защищает устройство
от повреждений
и внешних воздействий

ТЕРМОЗАЩИТА

предотвращает критический
перегрев кабеля
и возгорание удлинителя
при перегрузке
и коротком замыкании





КАТУШКИ С АВТОСМОТКОЙ ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЕ

ПРОЧНЫЙ КОРПУС С УДОБНОЙ РУЧКОЙ И КНОПКОЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО СМАТЫВАНИЯ КАБЕЛЯ



- Кабель КГ оснащен резиновой изоляцией и оболочкой. Обладает высокой гибкостью и стойкостью к многократным перегибам, благодаря чему удлинитель можно эксплуатировать при температуре от -25 до 40°C .
- Степень защиты IP44 обеспечивает защиту от попадания влаги и пыли. Это позволяет использовать удлинитель на улице, во влажных или пыльных помещениях.

- Гибкий, устойчивый к механическим воздействиям ПВХ-кабель – надежность и электробезопасность при эксплуатации.
- Степень защиты IP20. Удлинитель стоит использовать в сухих помещениях, где нет риска попадания влаги.

Артикул	Наименование
TW-KP27-16-04-10-44	TWIST Катушка УК10 2P+PE/10м 3x1,5 мм ² IP44 КГ
TW-KP27-16-04-15-44	TWIST Катушка УК15 2P+PE/15м 3x1,5 мм ² IP44 КГ

Артикул	Наименование
TW-KP27-16-04-10	TWIST Катушка УК10 4 мест. 2P+PE/10м 3x1,5 мм ²
TW-KP27-16-04-20	TWIST Катушка УК20 4 мест. 2P+PE/20м 3x1,5 мм ²



КАТУШКИ С АВТОСМОТКОЙ ОДНОМЕСТНЫЕ

КОРОТКОЕ НАТЯЖЕНИЕ КАБЕЛЯ

активирует встроенную пружину, которая автоматически и надежно сматывает кабель

УСТОЙЧИВЫЙ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ ПВС-КАБЕЛЬ

обеспечивает надежность и электробезопасность при эксплуатации



СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР

визуальная идентификация работы удлинителя

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КРОНШТЕЙН

позволяет закрепить удлинитель на плоской поверхности, поворачивается более чем на 180° и обеспечивает свободу при работе

Артикул	Наименование
TW-KP27-16-01-15-02	TWIST Катушка УК15 1мест. 2P+PE/15 м+2м 3х1,5 мм ²
TW-KP27-16-01-25-02	TWIST Катушка УК25 1мест. 2P+PE/25 м+2м 3х1,5 мм ²