



Крышки для металлических лотков IEK®

НОВИНКА

Новое конструктивное исполнение для создания непрерывного контура заземления и удобства монтажа

Крышки для металлических лотков IEK® применяются для защиты кабельной трассы от механических повреждений, внешних климатических воздействий и несанкционированного доступа. Надежность установки крышки на лотке обеспечивается специальным замковым профилем, соединением внахлест и фиксацией винтом М5х8.



Преимущества крышек для металлических лотков IEK®



Удобство монтажа.



Непрерывный контур заземления.



Совместимость со всеми типами металлических лотков IEK®.



Надежная фиксация крышки на лотке.



Широкий ассортимент.



Срок службы – 20 лет, гарантия – 3 года.

Отрасли

ЖИЛ	КОММ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство

Каналы сбыта

ПИ	СМО	СЩО	РОЗН
Проектные институты	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница

Особенности конструкции крышек для металлических лотков IEK®



Замок крышки и соединение внахлест обеспечивают надежную фиксацию на лотке.



Для удобства монтажа и дополнительного контура заземления крышка имеет отверстие с резьбой под винт M5x8.

Технические характеристики крышек для металлических лотков IEK®

- Толщина металла: от **0,55 до 1,2 мм.**
- Длина: **2000 мм, 3000 мм.**
- Диаметр отверстия: **под винт M5.**
- Ширина: **до 600 мм.**
- Температура эксплуатации: **от -60 до +60 °C.**

Ассортимент крышек для металлических лотков IEK®

	Ширина, мм								
	50	80	100	150	200	300	400	500	600
Длина 2000 мм	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2
Длина 3000 мм	0,7	0,7	0,7/1,0/1,2	0,7/1,0/1,2	0,8/1,0/1,2	0,8/1,0/1,2	1,0/1,2	1,0/1,2	1,2
	Толщина стали, мм								

Хиты продаж/новинки




Лотки листовые
(длина до 6000 мм)



Радиусные аксессуары



STRUT-система для высоких
кабельных нагрузок



Разделительные перегородки
безопасного конструктива