

Автоматические выключатели без теплового расцепителя ВА47-60МА IEK®

Широкий ассортимент для надежной защиты от короткого замыкания

НОВИНКА

Автоматические выключатели без теплового расцепителя ВА47-60МА IEK® служат для защиты электросети от короткого замыкания. Применяются на объектах, где установлены системы аварийной вентиляции и пожаротушения.



Преимущества автоматических выключателей ВА47-60МА IEK®



Электромагнитная защита от сверхтоков.



Эргономичный дизайн рукоятки включения/выключения облегчает процесс коммутации.



Вариативность подключения шиной FORK/PIN и гибким проводником со стороны вывода 1.



Фирменный лаконичный дизайн, гравировка логотипа на корпусе.



Характеристики срабатывания не зависят от температуры.



Гарантия 10 лет.

Отрасли

ЖИЛ	КОММ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика


Каналы сбыта

ПИ	СМО	СЩО	РОЗН
Проектные институты	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница


Особенности конструкции автоматических выключателей ВА47-60МА IEK®



Контактная группа из серебросодержащего композита обеспечивает повышенную износостойкость выключателя.



Насечки на контактных зажимах снижают тепловые потери и увеличивают механическую устойчивость соединения.



Быстрый монтаж и дополнительная надежность крепления на DIN-рейке.



Боковые ребра для лучшего охлаждения корпуса.

Технические характеристики ВА47-60МА IEK®

Номинальный рабочий ток:
6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 А.

Номинальное рабочее напряжение: **230/400 В.**

Максимальный условный ток короткого замыкания: **6 000 А.**

Диапазон рабочих температур: **от -40 до +50 °С.**

Количество полюсов: **1, 3.**

Ассортимент автоматических выключателей ВА47-60МА IEK®

Артикул	Наименование
MVA33-1-010-D	Выкл. авт. ВА47-60МА без тепл. расцеп. 1P 10А 6кА D IEK
MVA33-1-016-D	Выкл. авт. ВА47-60МА без тепл. расцеп. 1P 16А 6кА D IEK
MVA33-1-020-D	Выкл. авт. ВА47-60МА без тепл. расцеп. 1P 20А 6кА D IEK
MVA33-1-025-D	Выкл. авт. ВА47-60МА без тепл. расцеп. 1P 25А 6кА D IEK
MVA33-1-032-D	Выкл. авт. ВА47-60МА без тепл. расцеп. 1P 32А 6кА D IEK
MVA33-1-040-D	Выкл. авт. ВА47-60МА без тепл. расцеп. 1P 40А 6кА D IEK
MVA33-1-063-D	Выкл. авт. ВА47-60МА без тепл. расцеп. 1P 63А 6кА D IEK
MVA33-1-006-D	Выкл. авт. ВА47-60МА без тепл. расцеп. 1P 6А 6кА D IEK
MVA33-3-010-D	Выкл. авт. ВА47-60МА без тепл. расцеп. 3P 10А 6кА D IEK
MVA33-3-013-D	Выкл. авт. ВА47-60МА без тепл. расцеп. 3P 13А 6кА D IEK
MVA33-3-016-D	Выкл. авт. ВА47-60МА без тепл. расцеп. 3P 16А 6кА D IEK
MVA33-3-020-D	Выкл. авт. ВА47-60МА без тепл. расцеп. 3P 20А 6кА D IEK
MVA33-3-025-D	Выкл. авт. ВА47-60МА без тепл. расцеп. 3P 25А 6кА D IEK
MVA33-3-032-D	Выкл. авт. ВА47-60МА без тепл. расцеп. 3P 32А 6кА D IEK
MVA33-3-040-D	Выкл. авт. ВА47-60МА без тепл. расцеп. 3P 40А 6кА D IEK
MVA33-3-050-D	Выкл. авт. ВА47-60МА без тепл. расцеп. 3P 50А 6кА D IEK
MVA33-3-063-D	Выкл. авт. ВА47-60МА без тепл. расцеп. 3P 63А 6кА D IEK
MVA33-3-006-D	Выкл. авт. ВА47-60МА без тепл. расцеп. 3P 6А 6кА D IEK