



КАБЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ ВВОД

НОВИНКА

**НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
И ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ**



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Дорожное строительство
- Сельское хозяйство
- Промышленность
- Энергетика
- Нефтегаз

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Розница
- Электрики



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.



КАБЕЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ ВВОД

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

Предназначен для организации безопасного ввода кабелей в электротехнические корпуса.
Стальной каркас мембранного ввода обеспечивает надежную фиксацию и защиту кабеля от пыли и влаги в местах ввода.

- › Цвет: серый (RAL 7035)
- › Температура эксплуатации: от -40 до +100 °C
- › Температура монтажа: от 0 до +30 °C
- › Для проводников диаметром: от 5 до 59 мм
- › Количество отверстий: 6, 25, 35



IP65 степень
защиты от пыли
и влаги



прочная
фиксация
кабеля



удобный
монтаж



один
типоразмер

Фото	Наименование	Артикул (с клипсами и штифтами для фиксации)	Артикул (без комплекта для фиксации)	
	Ввод кабельный мембр. 6 отв. d=6-59мм IP65	TI-00D-MC-006-65	TI-01D-MC-006-65	НОВИНКА
	Ввод кабельный мембр. 25 отв. d=5-26мм IP65	TI-00D-MC-025-65	TI-01D-MC-025-65	НОВИНКА
	Ввод кабельный мембр. 35 отв. d=7-32мм IP65	TI-00D-MC-035-65	TI-01D-MC-035-65	НОВИНКА