



ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА ЩУРН-П

НАДЕЖНАЯ РАБОТА В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Жилищное строительство
- Промышленность
- Дорожное строительство
- Сельское хозяйство
- Энергетика

КАНАЛЫ СБЫТА

- Проектные институты
- Сборщики щитового оборудования
- Строительно-монтажные организации
- Розница



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014–2024 годах.

КРЕПТА



ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА ЩУРН-П

НАДЕЖНАЯ РАБОТА В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

Надежная защита от пыли и воды. Подходят для эксплуатации на открытом воздухе, а также в помещениях с высоким уровнем пыли и влаги.

- Вид установки: навесной
- Материал корпуса — АБС-пластик; дверцы — поликарбонат
- Класс защиты: II
- Количество модулей: от 3 до 12
- Номинальный ток: 100 А
- Рабочая температура: от -45 до +80 °С



стойкость
к УФ-излучению



5 лет
гарантии



IK08
стойкость
при ударах



У1 устойчив
к климатическим
условиям



IP66 защита
от пыли и влаги



широкая применимость
с приборами учета
различных габаритов





ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА ЩУРН-П

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И КОМПЛЕКТАЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Заглушки резиновые
- Комплект метизов для монтажа на стену
- Знак «Опасность поражения электрическим током»
- DIN-рейки (для установки счетчиков и модульного оборудования)

Разметка
для отверстий
под кабельные
вводы

Возможность
опломбировки
корпуса

Специальные петли
для использования
крышки в качестве
дверцы

угол открытия
дверцы 180°

Удобный доступ
к автоматическим
выключателям

Артикул	Наименование
MSP1-N-03-66-L	ЩУРН-П 1/3 IP66 PC
MSP1-N-08-66-L	ЩУРН-П 1/8 IP66 PC
KR3-KP33-N-10-66	ЩУРН-П 3/10 IP66
MSP3-N-12-66-L	ЩУРН-П 3/12 IP66 PC
MSP3-N-06-66-L	ЩУРН-П 3/6 IP66 PC

