



ДРЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ МИКРОУДАРА + АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ Ø68, Ø72 и Ø82

НОВИНКА



ARMATool

iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Розница
- Электрики



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014-2024 годах.



ДРЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ МИКРОУДАРА ARMATool

ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

Позволяет делать отверстия большого диаметра в стенах из кирпича и железобетона высоких марок, в том числе армированного. Сочетает вращательное движение с высокочастотными импульсами и производит мягкие и частые микроудары. Это ускоряет сверление, снижает нагрузку на оператора и предотвращает повреждение материала, в отличие от более мощных ударов перфоратора.

Рекомендуется для бурения отверстий под монтажные и распаечные коробки при электромонтаже, а также при прокладке коммуникаций для установки сантехники, систем вентиляции, при организации кабеленесущих систем и т. д.

- Производительность значительно выше, чем у классического перфоратора для ремонта в условиях ограничений по «тихим часам»
- Высокая мощность при небольшом весе — 1800 Вт
незаменима при бурении большого количества отверстий для монтажа ЭУИ без специальной станины
- Бесщеточный двигатель в ударопрочном пылезащитном корпусе
долговечная работа в условиях сильной запыленности
- Блокировка шпинделя при резком повороте корпуса дрели на угол более 30°
предотвращает травмы и переломы



высокая
производительность



3,7 кг
небольшой вес



1,8 кВт
высокая
мощность



уровень для контроля
угла наклона при бурении



ДРЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ МИКРОУДАРА ARMATOOL

ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

Кейс для хранения
и транспортировки

из прочного
ПВХ-пластика

Набор ключей

для смены
насадок

Удобная
рукоятка

для работы
двумя руками

Насадка
для удаления
продуктов бурения

повышает эффективность
работы коронки



Система управления
с обратной связью

информирует о состоянии
инструмента

Технические характеристики

Диаметр сверления, мм	до 130
2-скоростной редуктор, об/мин	1250-2500
Частота микроударов в минуту (подключаемый)	20 000/40 000
Резьба на валу	M16
Длина кабеля, м	3
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	220 /50
Защитная муфта	+
Защита от перегрева	+
Наличие пылеотвода	+

Центрирующие буры

для точного засверливания
по разметке

Переходная головка

хвостовик с резьбой M16

В комплекте:

- насадка для удаления продуктов бурения из-под режущего инструмента
- набор ключей для смены рабочих насадок
- центрирующие буры
- руководство по эксплуатации



АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ ARMATOOL

Коронки алмазные применяются для сверления отверстий при установке монтажных и распаечных коробок в бетоне, армированном бетоне, кирпиче и других материалах.

Коронки алмазные по бетону с функцией микроудара предназначены для работы на дрелях и установках алмазного бурения, оснащенных хвостовиком с резьбой M16.

В ассортименте — наиболее востребованные коронки, позволяющие получать отверстия диаметром 68, 72 и 82 мм для установки монтажных и распаечных коробок.



Артикул: ТКА21-068-100-MU-S
Ø = 68 мм



Артикул: ТКА21-072-100-MU-S
Ø = 72 мм



Артикул: ТКА21-082-100-MU-S
Ø = 82 мм