



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩМП IP54 НАСТЕННЫЕ

ЩИТЫ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
И С ПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Нефтегаз
- Сельское хозяйство
- Дорожное строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.



КОРПУСА ЩМП ДЛЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

Предназначены для сборки шкафов пожарной автоматики, шкафов управления пожарными насосами, шкафов пожарной сигнализации, а также других НКУ любого уровня сложности на токи до 630 А.

Технические характеристики

Степень защиты	IP54
Климатическое исполнение	У2
Номинальный ток, А	до 630
Цвет, RAL	3020

Наименование	Габаритные размеры, мм (ВхШхГ)	Артикул
Корпус металлический ЩМП-1-0 У2 IP54 RAL 3020	400×300×220	IND-YKM40-01-54
Корпус металлический ЩМП-2-0 У2 IP54 RAL 3020	500×400×220	IND-YKM40-02-54
Корпус металлический ЩМП-3-0 У2 IP54 RAL 3020	650×500×220	IND-YKM40-03-54
Корпус металлический ЩМП-4-0 У2 IP54 RAL 3020	800×650×250	IND-YKM40-04-54
Корпус металлический ЩМП-5-0 У2 IP54 RAL 3020	1000×650×285	IND-YKM40-05-54
Корпус металлический ЩМП-6-0 У2 IP54 RAL 3020	1200×750×300	IND-YKM40-06-54
Корпус металлический ЩМП-7-0 У2 IP54 RAL 3020	1400×650×285	IND-YKM40-07-54



цвет
по ГОСТ 53325-2012



сплошная
приварка швов



1,5 мм толщина
монтажной панели



КОРПУСА ЩМП С ПРОЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ

Для установки оборудования автоматики, сигнализации и управления, силового электрооборудования различного назначения в любой сфере промышленности, в сельском хозяйстве, коммерческом и частном домостроении. Высокая степень ударопрочности и защиты от пыли и влаги обеспечивают сохранность установленного оборудования.

Технические характеристики

Степень защиты	IP54
Степень ударопрочности	IK08
Климатическое исполнение	У2
Номинальный ток, А	до 630
Цвет, RAL	7035

Наименование	Габаритные размеры, мм (В×Ш×Г)	Артикул
Корпус метал. ЩМП-1-0 У2 IP54 пр. дв.	400×300×220	УКМ11-01-54-1
Корпус метал. ЩМП-2-0 У2 IP54 пр. дв.	500×400×220	УКМ11-02-54-1
Корпус метал. ЩМП-3-0 У2 IP54 пр. дв.	650×500×220	УКМ11-03-54-1
Корпус метал. ЩМП-4-0 У2 IP54 пр. дв.	800×650×250	УКМ11-04-54-1
Корпус метал. ЩМП-5-0 У2 IP54 пр. дв.	1000×650×285	УКМ11-05-54-1
Корпус метал. ЩМП-6-0 У2 IP54 пр. дв.	1200×750×300	УКМ11-06-54-1
Корпус метал. ЩМП-7-0 У2 IP54 пр. дв.	1400×650×285	УКМ11-07-54-1



удобный
монтаж



закаленное
стекло



высокая
электробезопасность



сплошная
проварка швов



качественное
покрытие