

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СДО 07

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ



IP 65
защита от пыли
и влаги



50 000 часов
срок службы



3 года
гарантии



80–85 лм/Вт
световая
отдача



ЭФФЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООТВОД И КАЧЕСТВЕННЫЙ ДРАЙВЕР

Применяются для освещения больших открытых пространств, зданий и объектов архитектуры. Широко используются для архитектурной и ландшафтной подсветки фасадов, памятников и парков, освещения строительных площадок, автостоянок, складов и промышленных объектов.

- › Клапан выравнивания давления у моделей мощностью от 50 Вт включительно
- › Рассеиватель из закаленного стекла
- › Корпус с эффективным теплоотводом

- › Драйвер с защитой от короткого замыкания и холостого хода
- › Диапазон рабочих температур: от -45 до +50 °C



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.

iek.ru

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ СДО 07

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол раскрытия луча, °	Размер, мм
LPD0701-10-K03	СДО 07-10	10	800	100	11×98×21
LPD0701-20-K03	СДО 07-20	20	1600	100	132×121×21
LPD0701-30-K03	СДО 07-30	30	2400	100	168×157×22
LPD0701-50-K03	СДО 07-50	50	4000	100	205×170×22
LPD0701-70-K03	СДО 07-70	70	5600	100	250×212×23
LPD0701-100-K03	СДО 07-100	100	8000	100	295×246×30
LPD0701-150-K03	СДО 07-150	150	12 750	100	327×273×30
LPD0701-200-K03	СДО 07-200	200	17 000	100	380×315×32
LPD0701-300-K03	НОВИНКА СДО 07-300	300	25 500	100	455×370×33



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.

iek.ru