

OPS



Промышленные блоки питания ONI®



Качественное и стабильное питание автоматизированных систем управления

Промышленные блоки питания ONI® являются современным, компактным, качественным и функциональным оборудованием для обеспечения питания как ответственных, так и второстепенных потребителей.

Соответствуют требованиям международных и российских стандартов для промышленного оборудования.

Область применения промышленных блоков питания ONI®



Насосные станции



Системы управления
технологическими
процессами



Системы
автоматического
ввода резерва



Промышленные
и коммерческие
HVAC-системы

Особенности конструкции промышленных блоков питания ONI®

- Светодиодная индикация режимов работы.
- Усиленная изоляция.
- Крепление на стандартную DIN-рейку 35 мм.
- Не требует принудительного охлаждения.
- Компактные размеры.
- Надёжные клеммные соединения для проводников до 6 мм².

Технические характеристики промышленных блоков питания ONI®

- Диапазон входных напряжений:
90 – 264 В AC, 127 – 370 В DC.
- КПД: от 85 до 88 %.
- Межпиковые пульсации: не более 120 мВ.
- Время установки: не более 2 с.
- Средняя наработка на отказ: до 590 000 часов.

Защита и безопасность

- Защита от перегрузки.
- Защита от перенапряжения.
- Защита от перегрева.
- Соответствие стандартам:
ГОСТ IEC 60950-1 "Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования".
ГОСТ IEC 62311-2013 "Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц-300 ГГц)".

Отрасли



Каналы сбыта



Преимущества промышленных блоков питания ONI®



Высокая энергоэффективность



Широкий диапазон
рабочих температур



Простая настройка



Интегрированные защиты
с автоматическим восстановлением



Устойчивость к ЭМ-воздействиям
класса А