



СИСТЕМА НКУ ДО 6300 А

ЭНЕРГИЯ В НОВОМ ФОРМАТЕ

НОВИНКА



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Промышленность
- Энергетика
- Нефтегаз

КАНАЛЫ СБЫТА

- Сборщики щитового оборудования
- OEM-производители

FORMAT PRO



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014-2024 гг.



СИСТЕМА НКУ ДО 6300 А

Разработана специалистами IEK с учетом особенностей физических процессов, возникающих в электроустановке при ее эксплуатации.

- Обеспечивает безопасную работу электроустановки
- Адаптирована под ARMAT
- Спроектирована в соответствии с ГОСТ IEC 61439
- Состоит из готовых комплектов под разные задачи
- Укомплектована универсальными отсеками для установки оборудования автоматизации и вторичных цепей
- Прошла необходимый комплекс испытаний, включая разрушающие испытания токами термической стойкости и ударными токами электродинамической стойкости системы сборных шин



быстрое
проектирование



секционирование
до 4b



диамагнитные
угловые элементы
каркаса

Технические характеристики	
Ширина, мм	400, 600, 800, 1000, 1200
Глубина, мм	600, 800, 1000, 1200
Обслуживание	одностороннее/ двустороннее
Способ подключения	шинопровод/кабель
Подвод питания	снизу/сверху
Температура окружающей среды, °C	от -5 до +40
Цвет шкафа	RAL 7035
Цвет цоколя	RAL 7021
Степень защиты	IP31*/IP54**
Класс защиты	I
Номинальный ток, А	до 6300
Номинальный кратковрем. допустимый ток I_{cw} , кА/сек	63 (4000 А) 100 (6300 А)
Номинальный ударный ток электродинамической стойкости I_{pk} , кА	139 (4000 А) 220 (6300 А)
Импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp} , кВ	12

* IP31 для решений до 4000 А без применения принудительной вентиляции и от 5000 до 6300 А с принудительной вентиляцией.

** IP54 для решений до 4000 А с применением принудительной вентиляции.