

П тч-п нели ITK®

Высокое качество и стабильность перед ч д ных

НОВИНКА

Коммутационные п нели или п тч-п нели – в жнейш я ч сть любой СКС и IT-инфр структуры здания с большим количеством информ ционных розеток и термин льных портов.

С их помощью обеспечив ется соединение конечных пользо в телей с порт ми ктивного сетевого оборудов ния, р змещенного в серверных и р спредельтельных узл х.



Преимущества п тч-п нелей ITK®

- Совместимость с компонент ми для СКС.
- Стабильность перед ч д ных.
- Увеличенное количество циклов включения-отключения.
- Надежность и удобство эксплу т ции.
- Соответствие междун родным ст нд рт м к честв .

Особенности конструкции п тч-п нелей ИТК®

- Исполнение в защитном экране, с организатором и без него.
- Материал корпуса: металл 1,6 мм, АВС-пластик.
- Материал контактов: бронза с золотым напылением.
- Монтаж: в 19-дюймовый конструктив.
- Наличие специальной площади для маркировки портов.

Технические характеристики п тч-п нелей ИТК®

- Категория: **5е, 6А.**
- Номинальное рабочее напряжение: **48 В.**
- Количество портов: **24, 48.**
- Контактное сопротивление: **20 мОм.**
- Тип модулей IDC: **Dual.**
- Сопротивление изоляции: **500 МОм.**
- Сила тока: **макс. 1,5 А.**

Ассортимент п тч-п нелей ИТК®

Артикул	Наименование	Тип	Кол-во портов	Высот	Кабельный организатор
PP24-1UMU	ИТК 1U Модульная п тч-п нель UTP 24 порт	UTP	24	1U	да
PP24-1UC5EU-D05L	ИТК 1U п тч-п нель к т. 5е UTP 24 пт. Dual IDC сл. йд лейбл	5е UTP	24	1U	нет
PP48-2UC5EU-D05L	ИТК 2U п тч-п нель к т. 5е UTP 48 пт. Dual IDC сл. йд лейбл	5е UTP	48	2U	нет
PP48-1UC5EU-D05H	ИТК 1U п тч-п нель к т. 5е UTP 48 пт. Dual IDC выс. плотн.	5е UTP	48	1U	да
PP24-1UC6AS-D05	ИТК 1U п тч-п нель к т. 6А STP 24 пт. экр. н. Dual IDC	6А STP	24	1U	да