

ПЛАНКА ДЛЯ ВРУ

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии

Планка для ВРУ серии TITAN товарного знака IEK (далее – изделие) монтируется на вертикальные уголки и предназначена для установки электрооборудования.

Технические данные

Габаритные размеры упаковки изделия указаны в таблице 1.

Комплект поставки изделия указан в таблице 2.

Изделие изготовлено из оцинкованной стали.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха: от минус 60 °С до плюс 40 °С;
- относительная влажность воздуха не более – 50 % при максимальной температуре плюс 40 °С. Допускается более высокая относительная влажность воздуха, например, 90 % при температуре плюс 20 °С.

Таблица 1

Обозначение	Габаритные размеры упаковки, мм			Масса нетто, кг
	Высота	Ширина	Глубина	
Планка 265 TITAN	30	270	30	0,21
Планка 365 TITAN	30	370	30	0,29
Планка 530 TITAN	30	540	30	0,42
Планка 730 TITAN	30	740	30	0,58

Таблица 2

Наименование	Количество
Планка	2 шт.
Болт М6×16	4 шт.
Гайка кузовная М6	4 шт.
Шайба 6.65Г	4 шт.
Шайба 6	4 шт.
Этикетка	1 экз.

Меры безопасности

При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство. При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену изделия на подобное или с улучшенными характеристиками, или обратиться в специализированную организацию для проведения ремонтных работ.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги. Транспортирование и хранение осуществляется при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.

Условия хранения упакованных изделий – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

После вывода из эксплуатации изделие утилизируется с металлическим ломом.

Срок службы и гарантии изготовителя

Срок службы изделия – 25 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.