



L-FUSION OFFICE

Современный линейный светильник



Сферы применения



Офисно-
административные
пространства



Торговые
площади

Основные характеристики



Мощность
30 - 50 Вт



Световой поток
3300 - 6600 лм



КСС
Д



Степень защиты
IP40



ledel.ru

LED



L-FUSION OFFICE

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Индекс цветопередачи, CRI	80, 90
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



Версия для школ с CRI90 доступна по индивидуальному техническому заданию



Покраска корпуса в любой цвет по каталогу RAL доступна по техническому заданию

Вес и габариты



51
Ширина, мм



97
Высота, мм

1018 / 1518
Длина, мм

Вес, кг: 1,1 / 1,6

Значения соответствуют
L-fusion office 30 / 55



Защита от микросекундных помех до 2 кВ, скачком напряжения до 430 В и перегрева

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

