



iek.ru

МОДУЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Время-токовые характеристики Z, L, K

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышлен- ность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

СМО	СЩО	РОЗН	ЭЛК
Строительно- монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница	Электрики



Время-токовые характеристики Z, L, K для промышленных объектов

Применяются на промышленных объектах, обеспечивают надежную защиту электрических сетей напряжением 230/400 В от перегрузки и короткого замыкания.

Модульные автоматические выключатели с характеристиками Z, K, L успешно прошли испытания по стандарту IEC 60947-2. Обладают всеми преимуществами модульного оборудования серии ARMAT: повышенной прочностью корпуса, усиленной дугогасительной камерой, независимым механизмом расцепления и т.д.

Полностью совместимы
с дополнительными устройствами
из линейки ARMAT IEK.[®]



Номинальный ток: **до 63 А.**






Предельная отключающая
способность: **10 000 А.**

Механическая износостойкость: **20 000 циклов.**

Электрическая износостойкость: **10 000 ЦИКЛОВ.**

Возможность подключения
шинами **PIN, FORK.**

Диапазон рабочих температур:
от -40 до +50 °C.





**ПРОЧНОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ**



**ВЫСОКАЯ
СКОРОСТЬ
СРАБАТЫВАНИЯ**



**РЕСУРС
10 000 ЦИКЛОВ**



**УЛУЧШЕННАЯ
ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ
КАМЕРА**



**СООТВЕТСТВИЕ
СТАНДАРТАМ**



**НАДЕЖНЫЙ
КОНТАКТ**



**ГАРАНТИЯ
10 ЛЕТ**

