

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДСП 7030-7047 ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

PRO



ТЕПЛЫЙ БЕЛЫЙ

ДНЕВНОЙ

4000 К

5000 К

 160 лм/Вт Высокая
светоотдача

 25 лет
службы

 5 лет
Гарантия

 IP66
Степень защиты

Изготовлены в России на производственной площадке IEK GROUP в Казани (LEDEL)

Для общего освещения производственных, складских, выставочных и торговых помещений, в том числе с большим содержанием пыли и влаги.

- Пульсация менее 5%
- В линейке модели с поворотным, накладным, подвесным креплениями
- Диапазон рабочих температур: от -60 до +40 °C
- Светодиоды нового поколения OSRAM
- Транзитное подключение с системой Easy Lock 2.0 позволяет последовательно соединить светильники в одну линию до 120 метров
- Низкая слепимость: UGR <19, отсутствует ослепляющий эффект при высоком световом потоке
- Равномерная засветка при размещении на большой высоте

Модель	Тип КСС	Световой поток, лм	Энергоэф- фективность, лм/Вт	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Тип крепления	Артикул
Мощность: 20 Вт							
ДСП 7030 Г30	Г30	2600	130	4000	531x80x50	Накладной	LT-DSP0-7030-020-40-K02
				5000		Накладной	LT-DSP0-7030-020-50-K02
ДСП 7031 Г30				4000		Поворотный	LT-DSP0-7031-020-40-K02
				5000		Поворотный	LT-DSP0-7031-020-50-K02
ДСП 7032 Г30	ГСП105			4000		Подвесной	LT-DSP0-7032-020-40-K02
				5000		Подвесной	LT-DSP0-7032-020-50-K02
ДСП 7033 ГСП105				4000		Накладной	LT-DSP0-7033-020-40-K02
				5000		Накладной	LT-DSP0-7033-020-50-K02
ДСП 7034 ГСП105	ГСП105			4000		Поворотный	LT-DSP0-7034-020-40-K02
				5000		Поворотный	LT-DSP0-7034-020-50-K02
ДСП 7035 ГСП105				4000		Подвесной	LT-DSP0-7035-020-40-K02
				5000		Подвесной	LT-DSP0-7035-020-50-K02
ДСП 7036 ГСП-II	ГСП-II			4000		Накладной	LT-DSP0-7036-020-40-K02
				5000		Накладной	LT-DSP0-7036-020-50-K02
ДСП 7037 ГСП-II				4000		Поворотный	LT-DSP0-7037-020-40-K02
				5000		Поворотный	LT-DSP0-7037-020-50-K02
ДСП 7038 ГСП-II				4000		Подвесной	LT-DSP0-7038-020-40-K02
				5000		Подвесной	LT-DSP0-7038-020-50-K02
ДСП 7039 Д		Д	4000	Накладной	LT-DSP0-7039-020-40-K02		
			5000	Накладной	LT-DSP0-7039-020-50-K02		
ДСП 7040 Д	3040		4000	Поворотный	LT-DSP0-7040-020-40-K02		
			5000	Поворотный	LT-DSP0-7040-020-50-K02		
ДСП 7041 Д			4000	Подвесной	LT-DSP0-7041-020-40-K02		
			5000	Подвесной	LT-DSP0-7041-020-50-K02		
ДСП 7042 Д	2600		4000	Накладной	LT-DSP0-7042-020-40-K02		
			5000	Накладной	LT-DSP0-7042-020-50-K02		
ДСП 7043 Д		130	4000	Поворотный	LT-DSP0-7043-020-40-K02		
			5000	Поворотный	LT-DSP0-7043-020-50-K02		
ДСП 7044 Д	4000		Подвесной	LT-DSP0-7044-020-40-K02			
	5000		Подвесной	LT-DSP0-7044-020-50-K02			
ДСП 7045 К15	К15	4000	Накладной	LT-DSP0-7045-020-40-K02			
		5000	Накладной	LT-DSP0-7045-020-50-K02			
ДСП 7046 К15		4000	Поворотный	LT-DSP0-7046-020-40-K02			
		5000	Поворотный	LT-DSP0-7046-020-50-K02			
ДСП 7047 К15		4000	Подвесной	LT-DSP0-7047-020-40-K02			
		5000	Подвесной	LT-DSP0-7047-020-50-K02			
Мощность: 35 Вт							
ДСП 7030 Г30	Г30	4550	130	4000	1031x80x50	Накладной	LT-DSP0-7030-035-40-K02
				5000		Накладной	LT-DSP0-7030-035-50-K02
ДСП 7031 Г30				4000		Поворотный	LT-DSP0-7031-035-40-K02
				5000		Поворотный	LT-DSP0-7031-035-50-K02
ДСП 7032 Г30	ГСП105			4000		Подвесной	LT-DSP0-7032-035-40-K02
				5000		Подвесной	LT-DSP0-7032-035-50-K02
ДСП 7033 ГСП105				4000		Накладной	LT-DSP0-7033-035-40-K02
				5000		Накладной	LT-DSP0-7033-035-50-K02
ДСП 7034 ГСП105	ГСП105			4000		Поворотный	LT-DSP0-7034-035-40-K02
				5000		Поворотный	LT-DSP0-7034-035-50-K02
ДСП 7035 ГСП105				4000		Подвесной	LT-DSP0-7035-035-40-K02
				5000		Подвесной	LT-DSP0-7035-035-50-K02
ДСП 7036 ГСП-II	ГСП-II			4000		Накладной	LT-DSP0-7036-035-40-K02
				5000		Накладной	LT-DSP0-7036-035-50-K02
ДСП 7037 ГСП-II				4000		Поворотный	LT-DSP0-7037-035-40-K02
				5000		Поворотный	LT-DSP0-7037-035-50-K02
ДСП 7038 ГСП-II				4000		Подвесной	LT-DSP0-7038-035-40-K02
				5000		Подвесной	LT-DSP0-7038-035-50-K02
ДСП 7039 Д		Д	4000	Накладной	LT-DSP0-7039-035-40-K02		
			5000	Накладной	LT-DSP0-7039-035-50-K02		
ДСП 7040 Д	5920		4000	Поворотный	LT-DSP0-7040-035-40-K02		
			5000	Поворотный	LT-DSP0-7040-035-50-K02		
ДСП 7041 Д			4000	Подвесной	LT-DSP0-7041-035-40-K02		
			5000	Подвесной	LT-DSP0-7041-035-50-K02		
ДСП 7042 Д	4550		4000	Накладной	LT-DSP0-7042-035-40-K02		
			5000	Накладной	LT-DSP0-7042-035-50-K02		
ДСП 7043 Д		130	4000	Поворотный	LT-DSP0-7043-035-40-K02		
			5000	Поворотный	LT-DSP0-7043-035-50-K02		
ДСП 7044 Д	4000		Подвесной	LT-DSP0-7044-035-40-K02			
	5000		Подвесной	LT-DSP0-7044-035-50-K02			
ДСП 7045 К15	К15	4000	Накладной	LT-DSP0-7045-035-40-K02			
		5000	Накладной	LT-DSP0-7045-035-50-K02			
ДСП 7046 К15		4000	Поворотный	LT-DSP0-7046-035-40-K02			
		5000	Поворотный	LT-DSP0-7046-035-50-K02			
ДСП 7047 К15		4000	Подвесной	LT-DSP0-7047-035-40-K02			
		5000	Подвесной	LT-DSP0-7047-035-50-K02			

Модель	Тип КСС	Световой поток, лм	Энергоэф- фективность, лм/Вт	Цветовая температура, К	Габариты, мм	Тип крепления	Артикул		
Мощность: 50 Вт									
ДСП 7030 Г30	Г30	5500	110	4000	531x80x50	Накладной	LT-DSP0-7030-050-40-K02		
ДСП 7031 Г30				5000		Накладной	LT-DSP0-7030-050-50-K02		
ДСП 7032 Г30				4000		Поворотный	LT-DSP0-7031-050-40-K02		
				5000		Поворотный	LT-DSP0-7031-050-50-K02		
ДСП 7033 Г150	Г150			4000		Подвесной	LT-DSP0-7032-050-40-K02		
				5000		Подвесной	LT-DSP0-7032-050-50-K02		
4000				Накладной		LT-DSP0-7033-050-40-K02			
5000				Накладной		LT-DSP0-7033-050-50-K02			
ДСП 7034 Г150	4000	Поворотный	LT-DSP0-7034-050-40-K02						
ДСП 7035 Г150	5000	Поворотный	LT-DSP0-7034-050-50-K02						
ДСП 7036 ГСП-II	ГСП-II	6500	130	4000		Подвесной	LT-DSP0-7035-050-40-K02		
				5000		Подвесной	LT-DSP0-7035-050-50-K02		
				4000		Накладной	LT-DSP0-7036-050-40-K02		
				5000		Накладной	LT-DSP0-7036-050-50-K02		
ДСП 7037 ГСП-II				4000		Поворотный	LT-DSP0-7037-050-40-K02		
5000				Поворотный		LT-DSP0-7037-050-50-K02			
4000				Подвесной	LT-DSP0-7038-050-40-K02				
5000				Подвесной	LT-DSP0-7038-050-50-K02				
ДСП 7039 Д	Д			4000	Накладной	LT-DSP0-7039-050-40-K02			
5000				Накладной	LT-DSP0-7039-050-50-K02				
4000				Поворотный	LT-DSP0-7040-050-40-K02				
5000				Поворотный	LT-DSP0-7040-050-50-K02				
ДСП 7041 Д				4000	Подвесной	LT-DSP0-7041-050-40-K02			
5000				Подвесной	LT-DSP0-7041-050-50-K02				
4000				Накладной	LT-DSP0-7045-050-40-K02				
5000				Накладной	LT-DSP0-7045-050-50-K02				
ДСП 7045 К15	К15	5500	110	4000	Поворотный	LT-DSP0-7046-050-40-K02			
ДСП 7046 К15				5000	Поворотный	LT-DSP0-7046-050-50-K02			
ДСП 7047 К15				4000	Подвесной	LT-DSP0-7047-050-40-K02			
				5000	Подвесной	LT-DSP0-7047-050-50-K02			
Мощность: 100 Вт									
ДСП 7030 Г30	Г30	11000	110	4000	3031x80x50	Накладной	LT-DSP0-7030-100-40-K02		
ДСП 7031 Г30				5000		Накладной	LT-DSP0-7030-100-50-K02		
				4000		Поворотный	LT-DSP0-7031-100-40-K02		
ДСП 7032 Г30				5000		Поворотный	LT-DSP0-7031-100-50-K02		
ДСП 7033 ГСП105	ГСП105			4000		Подвесной	LT-DSP0-7032-100-40-K02		
				5000		Подвесной	LT-DSP0-7032-100-50-K02		
				4000		Накладной	LT-DSP0-7033-100-40-K02		
				5000		Накладной	LT-DSP0-7033-100-50-K02		
ДСП 7034 ГСП105	4000	Поворотный	LT-DSP0-7034-100-40-K02						
ДСП 7035 ГСП105	5000	Поворотный	LT-DSP0-7034-100-50-K02						
ДСП 7036 ГСП-II	ГСП-II	13000	130	4000		Подвесной	LT-DSP0-7035-100-40-K02		
				5000		Подвесной	LT-DSP0-7035-100-50-K02		
				4000		Накладной	LT-DSP0-7036-100-40-K02		
				5000		Накладной	LT-DSP0-7036-100-50-K02		
ДСП 7037 ГСП-II							4000	Поворотный	LT-DSP0-7037-100-40-K02
5000							Поворотный	LT-DSP0-7037-100-50-K02	
4000					Подвесной		LT-DSP0-7038-100-40-K02		
5000					Подвесной		LT-DSP0-7038-100-50-K02		
ДСП 7039 Д	Д			4000	Накладной	LT-DSP0-7039-100-40-K02			
5000				Накладной	LT-DSP0-7039-100-50-K02				
4000				Поворотный	LT-DSP0-7040-100-40-K02				
5000				Поворотный	LT-DSP0-7040-100-50-K02				
ДСП 7041 Д	К15	11000	110	4000	Подвесной	LT-DSP0-7041-100-40-K02			
ДСП 7045 К15				5000	Подвесной	LT-DSP0-7041-100-50-K02			
				4000	Накладной	LT-DSP0-7045-100-40-K02			
ДСП 7046 К15				5000	Накладной	LT-DSP0-7045-100-50-K02			
ДСП 7047 К15	4000			Поворотный	LT-DSP0-7046-100-40-K02				
	5000			Поворотный	LT-DSP0-7046-100-50-K02				
ДСП 7047 К15						4000	Подвесной	LT-DSP0-7047-100-40-K02	
						5000	Подвесной	LT-DSP0-7047-100-50-K02	