

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ 1013 С КСС Д

УЛУЧШЕННЫЙ КОНСТРУКТИВ
И СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ



30 000 часов
срок службы



100 лм/Вт
эффективность



IP65
степень
защиты



2 года
гарантии



5000 K

дневной
свет

Светодиодные светильники ДКУ 1013 — это обновленный ударопрочный корпус и современный стильный дизайн. Новый рассеиватель из закаленного стекла не теряет светопропускной способности в течение всего срока эксплуатации. Специальная форма корпуса исключает образование наледи на оптической части светильника.



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.

iek.ru

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ 1013 С КСС Д

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ

- › Литой алюминиевый корпус
- › Рассеиватель из темперированного ударопрочного стекла
- › Защита от вибраций
- › Удлиненный сетевой провод: удобство монтажа
- › Защита от обледенения
- › Защита от микросекундных импульсов 2 кВ
- › Полностью соответствуют ГОСТ 60598-2-3-2012. Важно! Регламентирует светильники для освещения улиц и дорог.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Механическое крепление стекла

дополнительная надежность и безопасность

Цельнолитой алюминиевый корпус

высокая механическая прочность и отличный отвод тепла от электронных компонентов

Узлы крепления и электронные компоненты

с защитой от вибраций

Удлиненный сетевой провод

удобство монтажа

Рассеиватель из закаленного ударопрочного стекла

по технологии «безопасных осколков»

Модель	Мощность, Вт	Габариты (Д×В×Ш), мм	Световой поток, лм	Диаметр консоли, мм	Артикул
ДКУ 1013 30Д	30	258×103×42	3000	50	LDKU1-1013-030-5000-K03
ДКУ 1013 50Д	50	301×127×42	5000	50	LDKU1-1013-050-5000-K03
ДКУ 1013 75Д	75	311×165×44	7500	50	LDKU1-1013-075-5000-K03
ДКУ 1013 100Д	100	372×156×44	10 000	60	LDKU1-1013-100-5000-K03
ДКУ 1013 120Д	120	337×184×44	12 000	60	LDKU1-1013-120-5000-K03
ДКУ 1013 150Д	150	444×184×44	15 000	60	LDKU1-1013-150-5000-K03
ДКУ 1013 200Д	200	545×225×44	20 000	60	LDKU1-1013-200-5000-K03