

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПО 2001-2014

Для освещения бытовых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, а также для наружного освещения с установкой светильников под навесом.



4000 K
Нейтральный белый свет

6500 K
Холодный дневной свет

95 ^{лм} / Вт
Высокая
светоотдача

IP54
Степень защиты

Гарантия
2 года

30 000 часов
службы

- Световая отдача: 95 лм/Вт.
- Легкий монтаж, не требующий разбора светильника.
- Наличие моделей с акустическим датчиком и дежурным режимом.
- Время задержки выключения датчика: 60 сек.
- Световой поток в дежурном режиме: 30 % от номинала.

Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Габаритный размер, мм	Тип датчика	Дежурный режим	Артикул
ДПО2001	8	4000	760	Ø130×48	—	—	LDPO0-2001-8-4000-K01
ДПО2004		6500					LDPO0-2004-8-6500-K01
ДПО2002	12	4000	1140	Ø160×48	—	—	LDPO0-2002-12-4000-K01
ДПО2005		6500					LDPO0-2005-12-6500-K01
ДПО2011Д	12	4000	1140	Ø160×48	акустический	—	LDPO3-2011D-12-4000-K01 ^{NEW}
ДПО2012Д		6500					LDPO3-2012D-12-6500-K01 ^{NEW}
ДПО2013Д	12	4000	1140	Ø160×48	акустический	100%/30%	LDPO3-2013D-12-4000-K01 ^{NEW}
ДПО2014Д		6500					LDPO3-2014D-12-6500-K01 ^{NEW}
ДПО2003	14	4000	1330	Ø160×48	—	—	LDPO0-2003-14-4000-K01
ДПО2006		6500					LDPO0-2006-14-6500-K01
ДПО2007	18	4000	1710	Ø190×48	—	—	LDPO0-2007-18-4000-K01 ^{NEW}
ДПО2008		6500					LDPO0-2008-18-6500-K01 ^{NEW}