

Пластиковые корпуса ЩРН(В)-П PRIME IEK®

Максимальная комплектация и надежность в эксплуатации



Пластиковые корпуса ЩРН(В)-П IP41 серии PRIME IEK® используются в жилых и офисных помещениях и предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры.

Преимущества корпусов ЩРН(В)-П IP41 PRIME IEK®



Защита от пыли и влаги **IP41**.



Российское производство



Возможность установки электроаппаратов до **100 А**.



Гарантия: **5 лет**.



Широкий диапазон рабочих температур: **от -20 до +85 °С**.



Полная комплектация.

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН	ПИ	СМО	СЩО	РОЗН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика	Проектные институты	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница

Каналы сбыта

*По объему производства в натуральном выражении в России в 2018 году согласно данным исследования агентства DISCOVERY Research Group (официальный партнер RBC)

Особенности конструкции корпусов ЩРН(В)-П IP41 PRIME IEK®



Регулировка DIN-рейки по глубине с помощью держателей ступенчатого типа.



N/PE на защелках.



Возможность опломбировки корпуса с помощью пластикового винта.



Удобный замок-защелка.



Удобство монтажа за счет отсутствия боковых стенок на основании корпуса в моделях



Возможность заведения в корпус кабель-канала и труб различного диаметра с помощью специальной вставк

Технические характеристики корпусов ЩРН(В)-П IP41 PRIME IEK®

Вид установки: **навесной, встраиваемый.**

Степень защиты: **IP41.**

Класс защиты: **II.**

Материал корпуса: **ABS-пластик.**

Цвет: **белый, черный.**

Количество рядов: **от 1 до 3.**

Количество модулей: **от 4 до 36.**

Номинальное напряжение, В: **до 400.**

Номинальная частота, Гц: **50.**

Номинальный ток, А: **100.**

Рабочая температура: **от -20 до +85 °С.**

Климатическое исполнение: **УХЛ3.**

Ударная прочность: **IK05 (0,7 Дж).**

Срок службы: **не менее 25 лет.**

Ассортимент корпусов ЩРН(В)-П IP41 PRIME IEK®

Тип корпуса	Белый/ Прозрачная дверь	Белый/ Белая дверь	Черный/ Черная дверь
Навесной (от 4 до 36 модулей)			
Встраиваемый (от 4 до 36 модулей)			

Хиты продаж/новинки



Серия ЩРН-П в эко-стиле



Серия КМПн IP55



Серия ЩРН(В)-П LIGHT



Серия ЩУРН-П