



 iek.ru

МОДУЛЬ ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	ИН	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышлен- ность	Нефтегаз	Инженерная инфраструктура	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

ПИ	СЩО	ОЕМ	ЦОД
Проектные институты	Сборщики щитового оборудования	Производители оборудования	Операторы ЦОД

ТА ВА В А



МОДУЛЬ ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ

НОВИНКА

БЫСТРАЯ ЗАМЕНА МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предназначен для преобразования стандартных модульных автоматических выключателей ARMAT, KARAT, GENERICA в устройства втычного исполнения. Модуль горячей замены служит для оперативной замены модульных автоматических выключателей. Находит свое применение в промышленности, где длительный простой оборудования может приводить к значительным экономическим потерям.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальные токи: 0,5 – 63 А
- Условный ток короткого замыкания I_k : 6 000 А
- Максимальный крутящий момент винтового зажима – 2,75 Н·м
- Присоединительная способность винтового зажима – до 25 мм²
- АС/DC (сети переменного и постоянного тока)
- Диапазон рабочих температур: от –40 до +70 °С
- Вариативность подключения: от 1 до 4 полюсов



универсальность



надежный
контакт



соответствие
стандартам



до 960 °С
не поддерживает
горение



безопасный
вывод с защитной
шторкой



гарантия



* Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



МОДУЛЬ ГОРЯЧЕЙ ЗАМЕНЫ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

КОРПУС ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПЛАСТИКА

не поддерживает горение до 960 °C

КОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ИЗ МЕДИ ЧИСТОТОЙ 99,9%

обеспечивает высокую проводимость
и тепловую стабильность

ЗАЩИТНАЯ ШТОРКА

исключает неправильное подключение
и ошибку при монтаже

ЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ

фиксируются в открытом положении

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НОЖЕВЫХ КОНТАКТОВ ИЗ СЕРЕБРА

снижает переходное сопротивление

