



АМПЕРМЕТРЫ Э47 АНАЛОГОВЫЕ

НОВИНКА



 **iek.ru**



Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

ЭЛК	РОЗН	ДЗ	СМО
Электрики	Розница	Дизайнеры	Строительно-монтажные организации



* Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



АМПЕРМЕТРЫ Э47 АНАЛОГОВЫЕ

НОВИНКА

Удобство монтажа и соответствие стандартам

Применяются в низковольтных комплектных устройствах в распределительных электрических сетях жилых, коммерческих и производственных объектов. Предназначены для измерения силы тока в электрических цепях переменного тока. Полностью совместимы с трансформаторами тока ТТИ IEK.

- Размеры: 72x72 мм, 96x96 мм
- Тип напряжения: переменный (АС)
- Широкий диапазон измерений: до 6 000 А
- Монтаж: на переднюю панель



УДОБНЫЙ МОНТАЖ



ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ



КЛАСС ТОЧНОСТИ
1,5



КОРЕКТИРОВКА
НУЛЕВОЙ ОТМЕТКИ



МЕЖПОВЕРОЧНЫЙ
ИНТЕРВАЛ



АМПЕРМЕТРЫ Э47 АНАЛОГОВЫЕ

Наименование	Размер	Артикул
30А/5А кл. точн. 1,5	72х72 мм	IPA10-6-0030-E
40А/5А кл. точн. 1,5	72х72 мм	IPA10-6-0040-E
60А/5А кл. точн. 1,5	72х72 мм	IPA10-6-0060-E
75А/5А кл. точн. 1,5	72х72 мм	IPA10-6-0075-E
80А/5А кл. точн. 1,5	72х72 мм	IPA10-6-0080-E
250/5А кл. точн. 1,5	72х72 мм	IPA10-6-0250-E
2500/5А кл. точн. 1,5	72х72 мм	IPA10-6-2500-E
4000/5А кл. точн. 1,5	72х72 мм	IPA10-6-4000-E
5000/5А кл. точн. 1,5	72х72 мм	IPA10-6-5000-E
6000/5А кл. точн. 1,5	72х72 мм	IPA10-6-6000-E
30А/5А кл. точн. 1,5	96х96 мм	IPA20-6-0030-E
40А/5А кл. точн. 1,5	96х96 мм	IPA20-6-0040-E
60А/5А кл. точн. 1,5	96х96 мм	IPA20-6-0060-E
75А/5А кл. точн. 1,5	96х96 мм	IPA20-6-0075-E
80А/5А кл. точн. 1,5	96х96 мм	IPA20-6-0080-E
250/5А кл. точн. 1,5	96х96 мм	IPA20-6-0250-E
2500/5А кл. точн. 1,5	96х96 мм	IPA20-6-2500-E
4000/5А кл. точн. 1,5	96х96 мм	IPA20-6-4000-E
5000/5А кл. точн. 1,5	96х96 мм	IPA20-6-5000-E
6000/5А кл. точн. 1,5	96х96 мм	IPA20-6-6000-E