



ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА



oni-system.com



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| ■ Системы отопления, вентиляции и кондиционирования | ■ Машиностроение | ■ Службы эксплуатации |
| ■ Сельское хозяйство | ■ Промышленность | ■ ЖКХ |
| | ■ Инжиниринговые компании | |

+7 (495) 502-79-81
info@oni-system.com
support@oni-system.com

НОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

- Кабельное погружное с монтажным фланцем — для систем вентиляции
- Кабельное контактное накладное — для измерения температуры на стенках трубопровода и агрегатах
- Настенное — для измерения температуры внутри помещений
- Погружное с монтажной головкой — для систем вентиляции и отопления
- Внешний преобразователь сигналов с выходом нормированного сигнала 4–20 мА или по протоколу HART

PT

чувствительные
элементы
из платины

ABS

корпуса
из АБС-пластика

SS

материалы,
контактирующие
со средой
из нержавеющей стали

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простое подключение датчиков за счет входящего в комплект кабеля длиной 2 м
- Высококачественные сенсоры PT100 и PT1000 отвечают большинству потребностей измерения температуры
- Высокая точность измерения — 0,5%

ТЕКУЩИЙ АССОРТИМЕНТ

Предназначены для измерения температуры на открытом воздухе методом контакта с поверхностью и путем погружения в среду.

Применяются самостоятельно или в составе комплексных решений, передавая информацию в ПЛК и другие управляющие устройства.



Датчики температуры кабельные для контактного или бесконтактного измерения температуры.

Погружные датчики температуры с длинами погружения 50, 100 и 150 мм.

Преобразователь сигналов температуры в 4–20 мА или HART.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длины контактной части: 50, 100, 200 мм
- Диапазон измеряемых температур для кабельной и контактной версий датчика: от –50 до +150 °С
- Степень защиты: IP65
- 2-проводная схема подключения для компактного исполнения

НАСТЕННЫЙ

- Корпус из АВС-пластика
- Чувствительный элемент: PT1000
- Диапазон измерений: от -20 до +50 °С



КАБЕЛЬНЫЙ НАКЛАДНОЙ

- Чувствительный элемент: PT1000
- Монтаж с помощью хомута
- Диапазон измерений: от -70 до +200 °С



КАБЕЛЬНЫЙ ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

- Чувствительный элемент: PT100
- Длина погружной части: 200 мм
- Крепеж на воздуховоде с помощью монтажного фланца
- Диапазон измерений: от -70 до +200 °С



ПОГРУЖНОЙ

- Чувствительный элемент: PT1000
- Длины контактных частей: 100 и 200 мм
- Крепеж на воздуховоде с помощью монтажного фланца
- Диапазон измерения температур: от -70 до +200 °С



КАБЕЛЬНЫЙ ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

- Чувствительный элемент: PT1000
- Длина погружной части: 200 мм
- Крепеж на воздуховоде с помощью монтажного фланца
- Диапазон измерений: от -70 до +200 °С

