

СВЕТОДИОДНЫЕ АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДПА

НОВИНКА

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ



40 000 часов
срок службы



4 года
гарантии



Батарея
LiFePO4



Совместимость
с УДТУ



IP20
защита от пыли
и влаги



КАЧЕСТВЕННАЯ АКБ И УДОБНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Предназначены для аварийно-эвакуационного освещения в общественных, административных и промышленных помещениях. Применяются для освещения путей эвакуации, коридоров, проходов, запасных дверей и для указания выходов.

Сменные пиктограммы и защитные решетки приобретаются отдельно.



Бренд IEK – лауреат рейтинга
народного доверия «Марка № 1
в России» в 2014-2024 годах.

iek.ru

АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- › Универсальное подключение: работа в постоянном или в непостоянном режиме
- › Совместимость с УДТУ для оптимизации проверки АКБ
- › Более 8000 циклов заряда-разряда АКБ, встроенная защита от глубокого разряда, перезаряда и короткого замыкания
- › Встроенная кнопка «Тест» и индикаторы для контроля работоспособности
- › Полное соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 по аварийному освещению

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Работа в автономном режиме, ч	Номинальное напряжение, В	Тип аккумулятора	Размер, мм	Артикул
ДПА 5030-1	4,5	180	1	230	LiFePO4 3,2 В 0,6 Ач	259×100×46,5	LDPA0-5030-1H-K01
ДПА 5030-3	4,5	180	3	230	LiFePO4 3,2 В 1,8 Ач	259×100×46,5	LDPA0-5030-3H-K01
ДПА 5032	3,5	140	3	12-24/ 230	LiFePO4 3,2 В 1,8 Ач	259×100×46,5	LDPA1-5030-3-20-K01
ДПА 5031-1	4,8	180	1	230	LiFePO4 3,2 В 0,6 Ач	356×164×75	LDPA0-5031-1-20-K01
ДПА 5031-3	4,8	180	3	230	LiFePO4 3,2 В 1,8 Ач	356×164×75	LDPA0-5031-3-20-K01

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

