

Силовые автоматические выключатели BA44 IEK®

НОВИНКА


Экономичное решение для надежной защиты электрических цепей

Для проведения тока в нормальном режиме и отключения при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, для оперативных включений и отключений участков электрических цепей.

Автоматические выключатели BA44 IEK® имеют литой корпус, оснащены термомagnetным расцепителем на токи от 25 до 630 А.



Преимущества силовых автоматических выключателей BA44 IEK®



Компактные размеры.



Экономичное решение.



Универсальные дополнительные устройства (применяются для BA88 и BA44).



Установка в любом положении (вертикально/горизонтально).



Широкий спектр применения.



Диапазон рабочих температур: от –40 до +60 °С.

Отрасли

ЖИЛ	КОММ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

ПИ	СМО	СЦО	РОЗН
Проектные институты	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница

Особенности конструкции силовых автоматических выключателей ВА44 IEK®



Тугоплавкие материалы в напайках увеличивают срок службы.



Механическая износостойкость – до 8500 циклов,
коммутационная – до 1500 циклов.



Высокий уровень ПКС (Icu): 35 кА.

Технические характеристики силовых автоматических выключателей ВА44 IEK®

Номинальный ток: **от 25 до 630 А.**

Четыре типоразмера: **33, 35, 37, 39 габариты.**

Рабочее напряжение: **400 В.**

Наибольшая предельная отключающая
способность, Icu (при Ue = 400 В): **35 кА.**

Номинальная частота питающей сети: **50 Гц.**

Ассортимент силовых автоматических выключателей ВА44 IEK®



SVA4410-3-0100 Авт. выкл. ВА44 3З 3Р 100А 15кА ИЭК

SVA4410-3-0125 Авт. выкл. ВА44 3З 3Р 125А 15кА ИЭК

SVA4410-3-0160 Авт. выкл. ВА44 3З 3Р 160А 15кА ИЭК

SVA4410-3-0025 Авт. выкл. ВА44 3З 3Р 25А 15кА ИЭК

SVA4410-3-0032 Авт. выкл. ВА44 3З 3Р 32А 15кА ИЭК

SVA4410-3-0040 Авт. выкл. ВА44 3З 3Р 40А 15кА ИЭК

SVA4410-3-0050 Авт. выкл. ВА44 3З 3Р 50А 15кА ИЭК

SVA4410-3-0063 Авт. выкл. ВА44 3З 3Р 63А 15кА ИЭК

SVA4410-3-0080 Авт. выкл. ВА44 3З 3Р 80А 15кА ИЭК

SVA4410-3-0200 Авт. выкл. ВА44 35 3Р 200А 25кА ИЭК

SVA4410-3-0250 Авт. выкл. ВА44 35 3Р 250А 25кА ИЭК

SVA4410-3-0250-35 Авт. выкл. ВА44-37 3Р 250А 35кА ИЭК

НОВИНКА

SVA4410-3-0315-35 Авт. выкл. ВА44-37 3Р 315А 35кА ИЭК

НОВИНКА

SVA4410-3-0400-35 Авт. выкл. ВА44-37 3Р 400А 35кА ИЭК

НОВИНКА

SVT50-3-0400-35 Выкл. авт. ВА44-39 3Р 400А 35кА ИЭК

НОВИНКА

SVT50-3-0500-35 Выкл. авт. ВА44-39 3Р 500А 35кА ИЭК

НОВИНКА

SVT50-3-0630-35 Выкл. авт. ВА44-39 3Р 630А 35кА ИЭК

НОВИНКА

