



iek.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА M06N-DC 3P и 4P

Новые типоразмеры и усовершенствованные
технические характеристики

Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	ЦОД	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышлен- ность	Нефтегаз	Центры обработки данных	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

СМО	СЩО	РОЗН	ПРО
Строительно- монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница	Провайдеры



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА М06N-DC

Новые типоразмеры и усовершенствованные
технические характеристики

Линейка автоматических
выключателей ARMAT IEK®
расширена типоразмерами 3P и 4P.

Дополнительные ребра жесткости
увеличивают механическую прочность
корпуса, что повышает максимальный
момент затяжки винтовых зажимов
до 5 Нм. Напайка контакт-детали
на основе серебра обеспечивает
высокую дугостойкость, проводимость
и теплоемкость. Защитная шторка
исключает неправильное подключение
и ошибку при монтаже.



Основные характеристики

Номинальные токи: **0,5–63 А.**

Характеристики мгновенного
расцепителя: **Z, L, K.**

Отключающая способность:
6 000 А.

Номинальное рабочее
напряжение на полюс: **250 В.**

Количество полюсов: **3–4.**

Диапазон рабочих температур:
от **–40 до +70 °С.**



Бренд IEK являлся лауреатом
премии «Марка № 1 в России»
в категории «Электротехника»
в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



**ВЫСОКОЕ НОМИНАЛЬНОЕ
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ДО 1000 В**



**ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ДО 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ**



**МАКСИМАЛЬНЫЙ
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ
ДО 5 НМ**



**НЕЗАВИСИМЫЙ
МЕХАНИЗМ СВОБОДНОГО
РАСЦЕПЛЕНИЯ**



**БЕЗОПАСНЫЙ ВЫВОД
С ЗАЩИТНОЙ
ШТОРКОЙ**