

GENERICA

ЦИФРОВЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ

НОВИНКА



0,5

класс точности

LED

тип дисплея

до 9999 В

широкий диапазон
измерений

**НАДЕЖНОСТЬ
И ПРОСТОЙ МОНТАЖ**



generica.su

Цифровые вольтметры

Применяются в низковольтных комплектных устройствах в распределительных электрических сетях жилых, коммерческих и производственных объектов. Предназначены для измерения напряжения в электрических цепях переменного тока. Полностью совместимы с трансформаторами тока ТТИ IEK. Соответствуют требованиям стандартов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

В ассортименте приборы с дополнительными функциями: RS-485, DO, DO + RS-485.

Преимущества

- Однофазные и трехфазные приборы в ассортименте
- Более высокая точность в сравнении с аналоговыми вольтметрами
- Выгодная цена
- Не требуют периодической поверки

Артикул	Количество фаз	Размеры (Ш×В), мм	Дополнительные функции
IDV11-5-1-0-LED-G	1	72×72	-
IDV11-5-1-2-LED-G	1	72×72	DO
IDV11-5-3-1-LED-G	3	72×72	RS-485
IDV11-5-3-2-LED-G	3	72×72	DO
IDV11-5-1-1-LED-G	1	72×72	RS-485
IDV11-5-1-3-LED-G	1	72×72	DO + RS-485
IDV11-5-3-3-LED-G	3	72×72	DO + RS-485
IDV21-5-1-0-LED-G	1	96×96	-
IDV21-5-1-1-LED-G	1	96×96	RS-485
IDV31-5-1-0-LED-G	1	48×48	-
IDV41-5-1-0-LED-G	1	48×96	-
IDV21-5-3-3-LED-G	3	96×96	DO + RS-485
IDV41-5-1-1-LED-G	1	48×96	RS-485
IDV31-5-3-0-LED-G	3	48×48	-
IDV41-5-1-2-LED-G	1	48×96	DO
IDV41-5-1-3-LED-G	1	48×96	DO + RS-485
IDV21-5-1-2-LED-G	1	96×96	DO
IDV21-5-3-2-LED-G	3	96×96	DO
IDV11-5-3-0-LED-G	3	72×72	-
IDV21-5-3-0-LED-G	3	96×96	-
IDV21-5-3-1-LED-G	3	96×96	RS-485
IDV21-5-1-3-LED-G	1	96×96	DO + RS-485

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность
НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница	ЭЛК Электрики
---	--	------------------------	-------------------------

