

УЛЬТРАТОНКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДВО 160Х

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ



30 000 часов
срок службы



отсутствие
пульсации



гальваническая
развязка



2 года
гарантии



3000 К

теплый
белый свет

4000 К

нейтральный
белый свет

6500 К

холодный
белый свет

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Компактный размер и равномерная засветка без слепящего эффекта.



Бренд iEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014-2024 годах.

iek.ru

УЛЬТРАТОНКИЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДВО 160X

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ЖИЛЫХ
И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рассеиватель с защитой от пожелтения
- Надежный драйвер с гальванической развязкой: защита от перепадов напряжения и долгий срок службы
- Алюминиевый корпус для эффективного отвода тепла
- Широкий диапазон рабочих напряжений без потери яркости
- II класс электробезопасности

Наименование	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Размер, мм	Монтажный диаметр, мм	Артикул
ДВО 1601 LED	7	3000	420	Ø 118×20	Ø 105	LDVOO-1601-1-7-K01
ДВО 1602 LED	7	4000	420	Ø 118×20	Ø 105	LDVOO-1602-1-7-K02
ДВО 1605 LED	12	4000	840	Ø 168×20	Ø 150	LDVOO-1605-1-12-K02
ДВО 1606 LED	12	6500	840	Ø 168×20	Ø 150	LDVOO-1606-1-12-6500-K01
ДВО 1607 LED	18	4000	1260	Ø 220×23	Ø 200	LDVOO-1607-1-18-K01
ДВО 1608 LED	18	6500	1260	Ø 220×23	Ø 200	LDVOO-1608-1-18-6500-K01
ДВО 1609 LED	24	4000	1920	Ø 295×25	Ø 280	LDVOO-1609-1-24-4000-K01
ДВО 1610 LED	24	6500	1920	Ø 295×25	Ø 280	LDVOO-1610-1-24-6500-K01