



Система мониторинга ИТК® уровня шкафа

НОВИНКА



Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ТЕЛ	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Телекоммуникации	Энергетика

Каналы сбыта

ПИ	СИ	СЩО	РОЗН	ПРО
Строительно-монтажные организации	Системные интеграторы	Сборщики щитового оборудования	Розница	Провайдеры

ADMIN & CONTROL



Система мониторинга ИТК® уровня шкафа

Надежный контроль и энергоэффективность

Система мониторинга ИТК® уровня шкафа включает в себя модуль расширения системы мониторинга Smart PDU серий ADMIN и CONTROL, а также датчики температуры и влажности, протечки, задымления и открытия двери.



датчик
протечки



датчик температуры
и влажности



датчик
открытия двери



датчик
задымления

Технические характеристики

Протокол соединения с PDU: **Modbus-RTU**.
Подключаемые датчики: **TH-1 – 2 шт., DS-1 – 2 шт., SS-1 – 1 шт., SB-1 – 1 шт.**
Точность измерения влажности: **4,5% RH**.
Диапазон измерения температуры: **-40... +95 °C**.
Зона обнаружения задымления: **20 м²**.



КОМПЛЕКСНОЕ
РЕШЕНИЕ УРОВНЯ
ШКАФА



МОНИТОРИНГ ОТКЛОНЕНИЙ
ПАРАМЕТРОВ ОТ ЗАДАННЫХ
УСЛОВИЙ

ADMIN & CONTROL