




# БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ АВР

НОВИНКА

УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО  
УПРАВЛЕНИЯ АВР



iek.ru



## ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Промышленность
- Энергетика
- Нефтегаз
- Центры обработки данных

## КАНАЛЫ СБЫТА

- Сборщики щитового оборудования
- OEM-производители



Бренд IEK – лауреат  
рейтинга народного доверия  
«Марка № 1 в России»  
в 2014-2024 годах.

# АРМАТ



# БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ АВР

## УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ АВР

Готовое решение для управления системами АВР. Применяется для быстрой реализации схемы гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергии. Используется совместно с различными видами источников энергоснабжения, подходит для трехфазных и однофазных систем. Позволяет контролировать состояние вводов, а также управлять пуском и остановом резервного источника питания (генератора).

В ассортименте модели с наиболее востребованным функционалом: для схем «2-в-1» (два источника на одну секцию электроприемников) и для схем «2-в-2» (два источника на две секции электроприемников).

Решение совместимо с коммутационным и защитным оборудованием различных типов: воздушные автоматические выключатели, автоматические выключатели в литом корпусе, контакторы, выключатели нагрузки с моторным приводом и другие.



удобство  
подключения  
и работы



русифицированный  
интерфейс



журнал  
событий



минимальная  
глубина

- **Удобство настройки и эксплуатации:** предустановленные алгоритмы управления
- **Быстрая идентификация режимов работы:** графический дисплей для отображения схемы, параметров и состояния
- **Русскоязычный интерфейс:** структурированное меню управления для настройки параметров
- **Высокая надежность системы:** единый блок для контроля, измерения и управления
- **Интеграция в системы диспетчеризации:** возможность подключения по Modbus RTU
- **Конфигурируемые входы и выходы:** возможность реализации дополнительных функций управления
- **Непрерывный контроль состояния:** функции самодиагностики и журнал событий с метками времени

### Технические характеристики

|                                |                                                                                                                             |                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Тип                            | AR-ATCB-21                                                                                                                  | AR-ATCB-22                   |
| Артикул                        | AR-ATS02-C-2                                                                                                                | AR-ATS02-S-2                 |
| Схема подключения              | «2-в-1»<br>с генератором или без него                                                                                       | «2-в-2»<br>два ввода от сети |
| Система электроснабжения       | Трехфазная с нейтралью<br>Трехфазная без нейтрали<br>Однофазная                                                             |                              |
| Интерфейс                      | Графический дисплей с диагональю 4,3 дюйма<br>Русскоязычный интерфейс<br>Управление при помощи клавиш на фронтальной панели |                              |
| Коммуникация                   | Modbus RTU                                                                                                                  |                              |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 (со стороны лицевой части)                                                                                             |                              |