



ПуГВнг(А)-LS

Провод установочный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Вид продукции	Провода для электроустановок
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	Нет
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ГОСТ 31947-2012, ТУ 3551-011-12149776-2011
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-LS
Класс гибкости жил	5 класс
Класс пожарной опасности	П16.8.2.2.2
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Групповая прокладка	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	65
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	5

Маркоразмеры:

ПуГВнг(А)-LS 1х0,5

ПуГВнг(А)-LS 1х1,0

ПуГВнг(А)-LS 1х1,5

ПуГВнг(А)-LS 1х2,5

ПуГВнг(А)-LS 1х4,0

ПуГВнг(А)-LS 1х6,0

ПуГВнг(А)-LS 1х10