

**ФИЗИЧЕСКИ-ВСПЕНЕННЫЙ
ДИЭЛЕКТРИК**

КОНСТРУКЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК	Ø, мм
ДИЭЛЕКТРИК	Ø, мм
ЭКРАН: ЛАМИНИРОВАННАЯ ФОЛЬГА	%
ОПЛЕТКА (ПЛОТНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ)	% Ø, мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКРАН: ЛАМИНИРОВАННАЯ ФОЛЬГА	Ø, мм
ВНЕШНИЙ ДИЭЛЕКТРИК	Ø, мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВЕС МЕДИ	кг/км
ВЕС КАБЕЛЯ	кг/км
МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ИЗГИБА ПРИ ОДНОКРАТНЫХ/ МНОГОКРАТНЫХ ИЗГИБАХ	мм
УСИЛИЕ РАЗРЫВА	Н

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	Ом
ЕМКОСТЬ	пФ/м
СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ	%
ЗАТУХАНИЕ ПРИ 20°C	
5 МГц	дБ/100м
10 МГц	дБ/100м
30 МГц	дБ/100м
50 МГц	дБ/100м
200 МГц	дБ/100м
300 МГц	дБ/100м
470 МГц	дБ/100м
862 МГц	дБ/100м
1000 МГц	дБ/100м
1750 МГц	дБ/100м
2150 МГц	дБ/100м
2400 МГц	дБ/100м
3000 МГц	дБ/100м
КОЭФФИЦИЕНТ ПОДАВЛЕНИЯ ВОЗВРАТНОЙ ВОЛНЫ	
5-470 МГц	дБ
470-1000 МГц	дБ
1000-2000 МГц	дБ
КОЭФФИЦИЕНТ ЭКРАНИРОВАНИЯ	
КЛАСС	
5-30 МГц	мОм/м
30-1000 МГц	дБ
1000-2000 МГц	дБ
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОВОДНИКА	Ом/км
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНЕШНЕГО ПРОВОДНИКА	Ом/км
ПЕТЛЕВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	Ом/км
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК	А
НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ	кВ

УПАКОВКА

ЦВЕТ	
МИНИМАЛЬНАЯ УПАКОВКА	м
ТИП УПАКОВКИ	№

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

CEI 46-1 (КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ)	
EN 50117 (СЕТИ SATV)	
CEI 12-15 (MATV СИСТЕМЫ)	

ТИП ПРИМЕНЯЕМОГО РАЗЪЕМА

SAT 703ZH

Cu
1.13
PEG
4.80
Al2
100
CuSn
45
5.40



LSZH
6.60

14.8

42.0

35/70

150

75+/-3

52+/-2

85

1.9

2.6

3.5

4.4

8.3

10.1

12.8

17.5

18.9

25.5

28.4

30.0

34.0

>30

>28

>26

B

1.5

>80

>80

18

22

40

8.0

3.0

100 100 250

2 3A 4B

•

•

•

F113-55,
F105C, FC99

DG 113ZH

Cu
1.13
PEG
4.80
Al2
100
CuSn
72
5.30



LSZH
6.60

19.2

46.5

35/70

150

75+/-3

52+/-2

85

1.6

2.3

3.2

4.1

8.0

9.8

12.5

17.2

18.6

25.2

28.1

29.7

33.7

>30

>28

>26

A+

0.3

>95

>90

18

13.9

31.9

8.0

3.0

100 100 250

2 3A 4B

•

•

•

F113-55,
F105C, FC99

**ВИДЫ
УПАКОВКИ**

500 м
2 бухты по 250 м

в металлическом
контейнере



600 м

6 бухт по 100 м

900 м

6 бухт по 150 м

в коробке



400 м

2 бухты по 200 м

500 м

2 бухты по 250 м

200 м

2 бухты по 100 м

в коробке



ОБОЗНАЧЕНИЯ

Al	алюминий
Al2	алюминий/полиэстер/ алюминий
Al2S	алюминий/полиэстер/ алюминий/сурлайн
Cu	медь
CuPet	медь/полиэстер
CuSn	медь покрытая оловом
FeCu	омедненная сталь
FeZn	оцинкованная сталь
PE	полиэтилен
PEA	полиэтилен/воздух
PEG	физически-вспененный полиэтилен
PJ	желейное наполнение
PVC	поливинилхлорид
PVC II	стабилизированный компаунд, несодержащий галогено-водородов
LSZH	галогено-водородов

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Диапазон рабочих температур

PVC	от -30°C до +60°C
LSZH	от -25°C до +80°C
PE	от -40°C до +60°C