



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00680/25

Серия RU № 0555023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Место осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный дом Паритет» (ООО «ТПД Паритет»). Место нахождения: 108823, Россия, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, Рязановское шоссе, дом 9, помещение 233. Адрес места осуществления деятельности: 108823, Россия, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, Рязановское шоссе, дом 9. ОГРН: 1025007509570. Телефон: +7(495) 926-22-69. Адрес электронной почты: info@paritet.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный дом Паритет» (ООО «ТПД Паритет»). Место нахождения: 108823, Россия, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, Рязановское шоссе, дом 9, помещение 233. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 108823, Россия, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск, Рязановское шоссе, дом 9.

ПРОДУКЦИЯ Кабель высокочастотный симметричный парной или четвёрочной скрутки категории 5е, 6, 6А, 7 или 7А для систем цифровой связи, торговой марки ParLan, с медными или медными лужеными однопроволочными или многопроволочными жилами с числом пар: 1 + 25, числом четвёрок - 1, диаметром ТПЖ: 0,48 – 0,90 мм, изолированными полиолефином, в наружной оболочке: см. приложение бланк № 1055681.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3574-010-39793330-2009 «Кабели симметричные парной или четверочной скрутки, комбинированные для систем цифровой связи. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 1/0147 от 23.12.2024, 1/0148 от 23.12.2024, 1/0149 от 24.12.2024, 2/М001 от 15.01.2025, 2/М002 от 15.01.2025, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.

Протоколов испытаний №№ 252/С от 15.01.2025, 253/С от 15.01.2025, 254/С от 15.01.2025, 255/С от 15.01.2025, 256/С от 15.01.2025, 257/С от 15.01.2025, ИЛ ООО «НПЦ РОСТ», RA.RU.21ОУ92.

Акта о результатах анализа состояния производства № 2947/АА от 28.10.2024, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Афанасьев Олег Геннадьевич).

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 54429-2011 разделы 1-6, 9-11 «Кабели связи симметричные для цифровых систем передачи. Общие технические условия». ГОСТ 31565-2012 пп. 5.2.3.7, 5.9 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». (Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: для «PVC» и «PUR» - О1.8.2.3.4, для «ZH нг(А)-HF» и «ZH нг(А)-HF» - П16.8.1.2.1, для «PVCLS нг(А)-LSLTx» - П16.8.2.1.2). Срок службы - 40 лет. Условия хранения в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 должны соответствовать условиям 5 (ОЖ4) для «PE», «PEтн», «PVC/PE» и «PVC/PEтн», 3 (ЖЗ) для остальных кабелей. Допускается хранение по условиям 8 (ОЖЗ) для кабелей, предназначенных для наружной прокладки (категория размещения 1), с оболочками (защитным шлангом) черного цвета на барабанах, защищенных от воздействия солнечного света. Концы кабелей должны быть загерметизированы. Срок хранения на открытых площадках - не более 6 месяцев.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

17.01.2025

ПО

16.01.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Чесноков Сергей Борисович
(Ф.И.О.)

Далбинш Игорь Илгонович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00680/25

Серия **RU** № **1055681**

- из поливинилхлоридного пластика, марок:

ParLan U/UTP Cat 5e PVC, ParLan U/UTP Cat 6 PVC, ParLan F/UTP Cat 5e PVC, ParLan F/UTP Cat 6 PVC, ParLan SF/UTP Cat 5e PVC, ParLan SF/UTP Cat 6 PVC, ParLan S/FTP Cat 6A PVC, ParLan S/FTP Cat 7 PVC, ParLan S/FTP Cat 7A PVC, ParLan U/UTP Cat 6A PVC, ParLan F/UTP Cat 6A PVC, ParLan U/FTP Cat 6A PVC, ParLan Patch U/UTP Cat 5e PVC, ParLan Patch U/UTP Cat 6 PVC, ParLan Patch F/UTP Cat 5e PVC, ParLan Patch F/UTP Cat 6 PVC, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVC, ParLan Patch SF/UTP Cat 6 PVC, ParLan Patch S/FTP Cat 6A PVC, ParLan Patch S/FTP Cat 7 PVC, ParLan Patch S/FTP Cat 7A PVC, ParLan Patch SF/UTQ Cat 5e PVC, а также с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх наружной оболочки (исполнение «ARM») или с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок и защитного шланга из поливинилхлоридного пластика, наложенного поверх брони (исполнение «ARM PS»);

- из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, марок: ParLan U/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF, ParLan U/UTP Cat 6 ZH нг(А)-HF, ParLan F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF, ParLan F/UTP Cat 6 ZH нг(А)-HF, ParLan SF/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF, ParLan SF/UTP Cat 6 ZH нг(А)-HF, ParLan S/FTP Cat 6A ZH нг(А)-HF, ParLan S/FTP Cat 7 ZH нг(А)-HF, ParLan S/FTP Cat 7A ZH нг(А)-HF, ParLan U/UTP Cat 6A ZH нг(А)-HF, ParLan F/UTP Cat 6A ZH нг(А)-HF, ParLan U/FTP Cat 6A ZH нг(А)-HF, ParLan Patch U/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF, ParLan Patch U/UTP Cat 6 ZH нг(А)-HF, ParLan Patch F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF, ParLan Patch F/UTP Cat 6 ZH нг(А)-HF, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e ZH нг(А)-HF, ParLan Patch SF/UTP Cat 6 ZH нг(А)-HF, ParLan Patch S/FTP Cat 6A ZH нг(А)-HF, ParLan Patch S/FTP Cat 7 ZH нг(А)-HF, ParLan Patch S/FTP Cat 7A ZH нг(А)-HF, ParLan Patch SF/UTQ Cat 5e ZH нг(А)-HF, а также с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх наружной оболочки (исполнение «ARM») или с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок и защитного шланга из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, наложенного поверх брони (исполнение «ARM PS»);

- из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, марок:

ParLan U/UTP Cat 5e ZH Мнг(А)-HF, ParLan U/UTP Cat 6 ZH Мнг(А)-HF, ParLan F/UTP Cat 5e ZH Мнг(А)-HF, ParLan F/UTP Cat 6 ZH Мнг(А)-HF, ParLan SF/UTP Cat 5e ZH Мнг(А)-HF, ParLan SF/UTP Cat 6 ZH Мнг(А)-HF, ParLan S/FTP Cat 6A ZH Мнг(А)-HF, ParLan S/FTP Cat 7 ZH Мнг(А)-HF, ParLan S/FTP Cat 7A ZH Мнг(А)-HF, ParLan U/UTP Cat 6A ZH Мнг(А)-HF, ParLan F/UTP Cat 6A ZH Мнг(А)-HF, ParLan U/FTP Cat 6A ZH Мнг(А)-HF, ParLan Patch U/UTP Cat 5e ZH Мнг(А)-HF, ParLan Patch U/UTP Cat 6 ZH Мнг(А)-HF, ParLan Patch F/UTP Cat 5e ZH Мнг(А)-HF, ParLan Patch F/UTP Cat 6 ZH Мнг(А)-HF, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e ZH Мнг(А)-HF, ParLan Patch SF/UTP Cat 6 ZH Мнг(А)-HF, ParLan Patch S/FTP Cat 6A ZH Мнг(А)-HF, ParLan Patch S/FTP Cat 7 ZH Мнг(А)-HF, ParLan Patch S/FTP Cat 7A ZH Мнг(А)-HF, ParLan Patch SF/UTQ Cat 5e ZH Мнг(А)-HF, а также с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх наружной оболочки (исполнение «ARM») или с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок и защитного шланга из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, стойкой к воздействию горюче-смазочных материалов, наложенного поверх брони (исполнение «ARM PS»);

- из термопластичного полиуретана, марок:

ParLan U/UTP Cat 5e PUR, ParLan U/UTP Cat 6 PUR, ParLan F/UTP Cat 5e PUR, ParLan F/UTP Cat 6 PUR, ParLan SF/UTP Cat 5e PUR, ParLan SF/UTP Cat 6 PUR, ParLan S/FTP Cat 6A PUR, ParLan S/FTP Cat 7 PUR, ParLan S/FTP Cat 7A PUR, ParLan U/UTP Cat 6A PUR, ParLan F/UTP Cat 6A PUR, ParLan U/FTP Cat 6A PUR, ParLan Patch U/UTP Cat 5e PUR, ParLan Patch U/UTP Cat 6 PUR, ParLan Patch F/UTP Cat 5e PUR, ParLan Patch F/UTP Cat 6 PUR, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PUR, ParLan Patch SF/UTP Cat 6 PUR, ParLan Patch S/FTP Cat 6A PUR, ParLan Patch S/FTP Cat 7 PUR, ParLan Patch S/FTP Cat 7A PUR, ParLan Patch SF/UTQ Cat 5e PUR, а также с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх наружной оболочки (исполнение «ARM») или с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок и защитного шланга из термопластичного полиуретана, наложенного поверх брони (исполнение «ARM PS»);

- из светостабилизированного полиэтилена, марок:

ParLan U/UTP Cat 5e PE, ParLan U/UTP Cat 6 PE, ParLan F/UTP Cat 5e PE, ParLan F/UTP Cat 6 PE, ParLan SF/UTP Cat 5e PE, ParLan SF/UTP Cat 6 PE, ParLan S/FTP Cat 6A PE, ParLan S/FTP Cat 7 PE, ParLan S/FTP Cat 7A PE, ParLan U/UTP Cat 6A PE, ParLan F/UTP Cat 6A PE, ParLan U/FTP Cat 6A PE, ParLan Patch U/UTP Cat 5e PE, ParLan Patch U/UTP Cat 6 PE, ParLan Patch F/UTP Cat 5e PE, ParLan Patch F/UTP Cat 6 PE, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PE, ParLan Patch SF/UTP Cat 6 PE, ParLan Patch S/FTP Cat 6A PE, ParLan Patch S/FTP Cat 7 PE, ParLan Patch S/FTP Cat 7A PE, ParLan Patch SF/UTQ Cat 5e PE, а также с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок, наложенных поверх наружной оболочки (исполнение «ARM») или с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных проволок и защитного шланга из светостабилизированного полиэтилена, наложенного поверх брони (исполнение «ARM PS»);

- из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, марок:

ParLan U/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-LSLTx, ParLan U/UTP Cat 6 PVCLS нг(А)-LSLTx, ParLan F/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-LSLTx, ParLan F/UTP Cat 6 PVCLS нг(А)-LSLTx, ParLan SF/UTP Cat 5e PVCLS нг(А)-LSLTx, ParLan SF/UTP Cat 6 PVCLS нг(А)-LSLTx, ParLan S/FTP Cat 6A PVCLS нг(А)-LSLTx, ParLan S/FTP Cat 7 PVCLS нг(А)-LSLTx, ParLan S/FTP Cat 7A PVCLS нг(А)-LSLTx, ParLan U/UTP Cat 6A PVCLS нг(А)-LSLTx, ParLan F/UTP Cat 6A PVCLS нг(А)-LSLTx, ParLan U/FTP Cat 6A PVCLS нг(А)-LSLTx;

- из светостабилизированного полиэтилена с несущим тросом из стальных оцинкованных проволок, марки: ParLan F/UTP Cat 5e PEtr;

- из светостабилизированного полиэтилена, марок:

ParLan U/UTP Cat 5e PVC/PE, ParLan U/UTP Cat 6 PVC/PE, ParLan F/UTP Cat 5e PVC/PE, ParLan F/UTP Cat 6 PVC/PE, ParLan SF/UTP Cat 5e PVC/PE, ParLan SF/UTP Cat 6 PVC/PE, ParLan S/FTP Cat 6A PVC/PE, ParLan S/FTP Cat 7 PVC/PE, ParLan S/FTP Cat 7A PVC/PE, ParLan Patch U/UTP Cat 5e PVC/PE, ParLan Patch F/UTP Cat 5e PVC/PE, ParLan Patch SF/UTP Cat 5e PVC/PE;

- из светостабилизированного полиэтилена с грузонесущим тросом из стальных оцинкованных проволок, марок:

ParLan U/UTP Cat 5e PVC/PEtr, ParLan U/UTP Cat 6 PVC/PEtr, ParLan F/UTP Cat 5e PVC/PEtr, ParLan F/UTP Cat 6 PVC/PEtr, ParLan SF/UTP Cat 5e PVC/PEtr, ParLan SF/UTP Cat 6 PVC/PEtr.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Чесноков Сергей Борисович
(Ф.И.О.)Дальний Игорь Илгонович
(Ф.И.О.)