


Кабели симметричные для локальных компьютерных сетей (FTP) категории 5е групповой прокладки с пониженным дымо- и газовыделением

Спецкабель® КВПЭфнг(А)-LS-5е N×2×0,52,

Спецкабель® КВПЭфнг(А)-HF-5е N×2×0,52 (безгалогенный)

ТУ 16.К99-014-2004



Область использования

Кабели симметричные парной скрутки предназначены для групповой стационарной прокладки в структурированных кабельных системах (локальных компьютерных сетях) в соответствии с международным стандартом ИСО/МЭК 11801 и соответствуют требованиям стандартов МЭК 61156-5 и ANSI/TIA/EIA-568-A.

Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Кабель КВПЭфнг(А)-HF с оболочкой чёрного цвета – для прокладки на открытом воздухе. Допускается эксплуатация кабеля КВПЭфнг(А)-HF в условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина.

Конструкция

Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена, в общем экране из алюмолавансановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки. Пары имеют цветовую кодировку изоляции. Оболочка из ПВХ пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением (КВПЭфнг(А)-LS) или безгалогенной полимерной композиции (КВПЭфнг(А)-HF) белого цвета; для прокладки на открытом воздухе КВПЭфнг(А)-HF – черного цвета.

Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ Р 53315–2009 – П16.8.2.2.2 (КВПЭфнг(А)-LS) и П16.8.1.2.1 (КВПЭфнг(А)-HF)											
Соответствуют требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности», в том числе установленным в ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.3, ПРГП 16) по нераспространению горения при групповой прокладке (категория А). и имеют соответствующие сертификаты пожарной безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р.										 	
Электрические параметры											
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при 20 °С, не более,						Ом / 100 м		19,0			
Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 м, не более,						%		2			
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °С, не менее,						МОм × км		5000			
Электрическая емкость рабочей пары, не более,						пФ/м		56			
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более,						нФ		0,16			
Волновое сопротивление,						Ом		100 ±15			
Скорость распространения, не менее,						%		60,0			
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более,						нс		570,0			
Сопротивление связи на частоте 30 МГц,						мОм/м		200,0			
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном,						кВ		2,5			
Частотные характеристики											
Частота,		МГц	1,0	4,0	10,0	16,0	20,0	31,25	62,5	100,0	125,0
Коэффициент затухания при 20 °С, не более,		дБ/100м	2,1	4,1	6,5	8,3	9,3	11,7	17,0	22,0	24,9
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), не менее,		дБ/100м	65,0	56,0	50,0	47,0	46,0	43,0	38,0	35,0	34,0
Суммарное переходное затухание на ближнем конце (PS NEXT), не менее,		дБ/100м	62,0	53,0	47,0	44,0	43,0	40,0	35,0	32,0	31,0
Переходное приведенное затухание на дальнем конце (EL FEXT) , не менее,		дБ/100м	64,0	52,0	44,0	40,0	38,0	34,0	28,0	24,0	22,0
Суммарное переходное приведенное затухание на дальнем конце (PS EL FEXT), не менее,		дБ/100м	61,0	49,0	41,0	37,0	35,0	31,0	25,0	21,0	19,0
Массогабаритные и эксплуатационные параметры											
Число пар в кабелях, N	Наружный размер кабелей, Dн, не более, мм	Мин. радиус изгиба кабелей, мм	Расчетная масса 1 км кабелей, кг	Диапазон допустимых температур окруж. среды, °С				Срок службы кабелей, не менее, лет			
				КВПЭфнг(А)-LS		КВПЭфнг(А)-HF					
1	4,5	10 × Dн при монтаже и 7 × Dн однократно при эксплуатации	14,6	– 10 ÷ 50 при монтаже и – 50 ÷ 70 при эксплуатации		– 15 ÷ 50 при монтаже и – 60 ÷ 70 при эксплуатации		20			
2	6,8		29,0								
4	7,5		45,1								