ВВГнг(А)-LS

Кабель силовой, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением

Характеристики	
Вид продукции	Кабели силовые
Материал жилы	Медь
Материал изоляции	ПВХ
Материал наружной оболочки	ПВХ
Тип экрана	без экрана
Тип брони	без брони
ГОСТ	ГОСТ 31996-2012, ТУ 3500-025-59680332-2012
Показатели пожарной безопасности	нг(А)-LS
Класс гибкости жил	1 класс
Класс пожарной опасности	П1б.8.2.1.2
Отрасли	Array
Активность	1
Экран по жиле	Без экрана
Групповая прокладка	1
Низкое газо- и дымовыделение	1
Низкая токсичность продуктов горения	1
Минимальная температура эксплуатации	-50
Максимальная температура эксплуатации	50
Температура монтажа	-15
Радиус изгиба	7.5

Маркоразмеры:

• ВВГнг(А)-LS 1*1,5 - 0,66

• ВВГнг(А)-LS1 1*2,5 - 0,66

• ВВГнг(А)-LS1 1*4 - 0,66

• ВВГнг(А)-LS1 1*6 - 0,66

• ВВГнг(А)-LS1 1*10 - 0,66