

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ НЕ РАСТРАСТРАИВАЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

Марка ВВГнг(A)-FRLS,
ВВГЗнг(A)-FRLS

ТУ 16 К 71-337-2004



Кабели предназначены для передачи электрической энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, для передачи энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, для передачи энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С.

Кабели предназначены для передачи электрической энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, для передачи энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, для передачи энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С.

МАРКА КАБЕЛЯ	НАЗНАЧЕНИЕ	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ВВГнг(A)-FRLS	Кабели предназначены для передачи электрической энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, для передачи энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, для передачи энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С.	Кабели предназначены для передачи электрической энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, для передачи энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, для передачи энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С.
ВВГЗнг(A)-FRLS	Кабели предназначены для передачи электрической энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, для передачи энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, для передачи энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С.	Кабели предназначены для передачи электрической энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, для передачи энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, для передачи энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормированная температура эксплуатации	65
Максимальная температура эксплуатации при коротком замыкании	250
Максимальная температура эксплуатации при коротком замыкании	250
Максимальная температура эксплуатации при коротком замыкании	250
Максимальная температура эксплуатации при коротком замыкании	250
Максимальная температура эксплуатации при коротком замыкании	250
Максимальная температура эксплуатации при коротком замыкании	250
Максимальная температура эксплуатации при коротком замыкании	250
Максимальная температура эксплуатации при коротком замыкании	250
Максимальная температура эксплуатации при коротком замыкании	250
Максимальная температура эксплуатации при коротком замыкании	250