

Изолента «Онлайн» серии ОИТ

Электроизоляционная лента (изолента) «Онлайн» серии ОИТ на основе ПВХ предназначена для изоляции, соединения, цветной маркировки и защиты от механических повреждений проводов и кабелей.

- ▶ Соответствует требованиям ГОСТ 16214-86
- ▶ Не поддерживает горение!
- ▶ Электрическая прочность (напряжение пробоя) – 6000 В
- ▶ Липкость ленты – 400 с
- ▶ Относительное удлинение при разрыве – 200 %
- ▶ Температура хрупкости – -50 °С
- ▶ Рабочая температура – от -50 до +80 °С



Сделано в России!

В ассортименте представлена изолента шириной 15 мм по 20 и по 10 метров в ролике и шириной 19 мм по 20 метров в ролике.

Код продукта	Цвет	Ширина ленты, мм	Длина ленты, м	Толщина ленты, мм	Количество штук в упаковке		Штрих-код
					групповая	транспортная	
OIT-B19-20/WH	белый	19	20	0.18	10	100	4670004 71689 2
OIT-B19-20/BL	черный	19	20	0.18	10	100	4670004 71690 8
OIT-B19-20/B	синий	19	20	0.18	10	100	4670004 71691 5
OIT-B15-20/WH	белый	15	20	0.18	10	100	4670004 71676 2
OIT-B15-20/BL	черный	15	20	0.18	10	100	4670004 71677 9
OIT-B15-20/R	красный	15	20	0.18	10	100	4670004 71678 6
OIT-B15-20/Y	желтый	15	20	0.18	10	100	4670004 71679 3
OIT-B15-20/G	зеленый	15	20	0.18	10	100	4670004 71680 9
OIT-B15-20/B	синий	15	20	0.18	10	100	4670004 71681 6
OIT-B15-10/WH	белый	15	10	0.18	10	200	4670004 71673 1
OIT-B15-10/BL	черный	15	10	0.18	10	200	4670004 71674 8
OIT-B15-10/B	синий	15	10	0.18	10	200	4670004 71675 5