


**NHB-P4**

Светодиодные светильники для высоких пролетов серии NHB-P4 предназначены для использования на промышленных и коммерческих объектах.

степень защиты
IP66**IK08**угол светового потока
110°**Ra**
индекс цвето-передачи
>80диапазон рабочих температур
**-40
+50 °C**

отсутствие пульсаций

срок службы
50000
часовгарантия
60
месяцев

NHB-P4

- **Высокая световая отдача до 135 лм/Вт**
- **Литой алюминиевый корпус с увеличенной площадью рассеивания тепла** обеспечивает бесперебойную работу светильника при температуре окружающей среды до +50 °C
- **Клапан выравнивания давления** служит для защиты светильника от возникновения внутри него избыточного давления и конденсата
- **Рассеиватель из закаленного стекла** обеспечивает высокую яркость, а также дает возможность использовать светильники в помещениях категории П-IIа
- **Интегрированный в корпус драйвер с высоким КПД** обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне входных напряжений 140–264 В и отсутствие пульсаций
- **Высокая степень защиты от пыли и влаги IP66**
- **Удлиненный сетевой провод (500 мм)** упрощает подключение
- **Рым-болт для подвешного монтажа** поставляется в комплекте



Код продукта	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Напряжение, В	Кэф. мощности, cosφ	Размер d x h, мм	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NHB-P4-100-6.5K-120D-LED	100	13500	6500	140–264	>0,97	276 x 90	6/1/1	4680043 14434 1
NHB-P4-150-6.5K-120D-LED	150	20250	6500	140–264	>0,93	316 x 91	4/1/1	4680043 14435 8
NHB-P4-200-6.5K-120D-LED	200	27000	6500	140–264	>0,99	356 x 91	4/1/1	4680043 14436 5