



ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ
МОЛНИЯ-12, МОЛНИЯ-24, МОЛНИЯ-12-3, МОЛНИЯ-24-3, МОЛНИЯ-220, МОЛНИЯ-220-РИП
ПАСПОРТ

1. Назначение

Оповещатель охранно-пожарный световой (далее оповещатель) предназначен для обозначения эвакуационных выходов, путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационных табло. Оповещатель выпускается в корпусе для настенного монтажа.

2. Технические характеристики (Таб.1)

3. Подключение

1.1 Перед подключением к линии питания светового оповещения убедитесь, что она обесточена.

1.2 Подсоедините линию питания к зажимам оповещателя с учетом полярности (указана на корпусе).

4. Комплект поставки

- Оповещатель охранно-пожарный световой	1шт
- Паспорт	1шт
- Упаковка	1шт

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества оборудования требованиям ТУ 26.30.50-004-24433376-2022 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации оборудования составляет 3 года с момента изготовления.

6. Свидетельство о приемке

Оповещатель охранно-пожарный световой МОЛНИЯ-_____ Зав№ _____
соответствует требованиям технических условий ТУ 26.30.50-004-24433376-2022 и признан годным к
эксплуатации. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01117/22

Дата изготовления _____ Штамп ОТК

7. Производитель

ООО "ВИСТЛ" тел.: +7 (495) 178-05-52, E-mail: info@vistl.ru, <http://www.vistl.ru>




Таблица 1

Характеристики	Молния-12	Молния-24	Молния-12-3	Молния-24-3	Молния-220	Молния-220- РИП
Напряжение питания постоянного тока, В	$12^{+1,8}_{-3}$	$24^{+3,6}_{-6}$	$12^{+1,8}_{-3}$	$24^{+3,6}_{-6}$		
Напряжение питания переменного тока, В					220^{+22}_{-33}	220^{+22}_{-33}
Номинальный ток потребления, мА	20^{+2}_{-2}	20^{+2}_{-2}	76^{+2}_{-2}	76^{+2}_{-2}		
Номинальная мощность от сети переменного тока, Вт					0,5	1
Уровень звукового давления, дБ			100	100		
Время автономной работы, ч						3
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254	IP 52					
Габаритные размеры, мм,	300x105x21					
Масса, кг, не более	0,21				0,22	0,34
Диапазон рабочих температур, °С	-30 ... +55					
Срок службы, лет	10					