

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ ДИСК «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»



SPECIAL

Высокая плотность расположения алмазов в режущем слое позволяет использовать диск для резки металлического профиля, арматуры, бетона, кирпича, гранита, мрамора. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: высокоуглеродистая термообработанная инструментальная сталь, режущая кромка содержит порошок из технических алмазов. Упаковка: двойной блистер.

71-393

125 x 1,7 x 22,2 мм

50/100

71-418

230 x 2,3 x 22,2 мм

25

ДИСК ПИЛЬНЫЙ ПО ДЕРЕВУ



PROFI PLUS



Диск пильный Cutop Profi Plus предназначен для использования совместно с УШМ и применяется для чистого и ровного реза древесины, гипсокартона, паркетных досок, фанеры, ДВП, ДСП, ПВХ, ламината. Диск имеет 3 твердосплавные напайки из карбида вольфрама, что обеспечивает безопасность при высоких оборотах, устойчивость к деформации и воздействию температур. Материал: инструментальная сталь, зубья из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.

75-587

125 x 2,2 x 22,2 мм

50/100

КОРОНКА АЛМАЗНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ УШМ CUTOP SPECIAL



SPECIAL

Коронка алмазная Cutop Special предназначена для УШМ с посадкой M14. Применяется для сухого сверления: керамогранита, мрамора, шлакоблока, кирпича, керамической плитки, стекла, пенобетона, дерева и армированного бетона. Сухой рез обеспечивается за счет высокотемпературного вакуумного метода спекания алмазных сегментов при изготовлении коронки. Тело коронки цельное, что обеспечивает высокую прочность, которая позволяет работать на самых высоких оборотах. Использование охлаждения существенно увеличивает ресурс коронки. В коронках диаметром 6-12 мм внутри размещается специальный охлаждающий материал. Материал: Инструментальная сталь, технические алмазы. Упаковка: блистер.

70-496

6 x 10 x M14 x 60 мм

5/50

70-497

8 x 10 x M14 x 60 мм

5/50

70-498

10 x 10 x M14 x 60 мм

10/50

70-499

12 x 10 x M14 x 60 мм

10/50



SPECIAL



Коронка алмазная Cutop Special предназначена для УШМ с посадкой M14. Применяется для сухого сверления: керамогранита, мрамора, шлакоблока, кирпича, керамической плитки, стекла, пенобетона, дерева и армированного бетона. Сухой рез обеспечивается за счет высокотемпературного вакуумного метода спекания алмазных сегментов при изготовлении коронки. Тело коронки цельное, что обеспечивает высокую прочность, которая позволяет работать на самых высоких оборотах. Использование охлаждения и удаление шлама из коронки после каждого сделанного отверстия существенно увеличивает ресурс коронки. В коронках диаметром 25-68 мм имеются компенсационные пропилы, которые предотвращают перегрев и позволяют улучшить отвод шлама из зоны резания. Материал: Инструментальная сталь, технические алмазы. Упаковка: блистер.

70-504

25 x 15 x M14 x 60 мм

50

70-506

35 x 15 x M14 x 60 мм

50

70-507

40 x 15 x M14 x 60 мм

50

70-508

45 x 15 x M14 x 60 мм

50

70-512

68 x 15 x M14 x 75 мм

20

КОРОНКА АЛМАЗНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ДРЕЛИ CUTOP SPECIAL



SPECIAL



Коронка алмазная универсальная с шестигранным хвостовиком предназначена для дрели. Применяется для сухого сверления керамогранита, мрамора, шлакоблока, кирпича, плитки, стекла, дерева и т.д. Использование охлаждения и удаление шлама из коронки после каждого сделанного отверстия существенно увеличивает ресурс коронки. Внутри коронки используется специальный охлаждающий материал (воск), что значительно увеличивает ресурс. Материал: инструментальная сталь, технические алмазы, воск. Упаковка: блистер.

70-588

6 x 10 x 67 мм

10/200

70-589

8 x 10 x 75 мм

10/200

70-590

10 x 10 x 75 мм

10/200

70-591

12 x 10 x 75 мм

10/200

70-592

14 x 10 x 75 мм

10/200

70-593

16 x 10 x 75 мм

10/200

НАБОР ТОРСИОННЫХ БИТ CUTOP PROFI PLUS



PROFI PLUS

Торсионная бита за счет эффекта скручивания способна к работе на высоких крутящих моментах, что способствует сохранению шлица биты, крепежа и увеличенному сроку службы. Намагнитенный шлиц PH2 обеспечивает дополнительное удобство в работе, а также предотвращает выскальзывание, что препятствует повреждению биты и крепежа. Биты изготавливаются из стали высшего качества марки S2 по технологии Cutop, что обеспечивает увеличенный срок службы. Биты выдерживают существенный крутящий момент, что подтверждается собственными испытаниями. Упаковка: блистер.



84-348

2 шт., PH2, 50 мм

10/500

84-493

2 шт., PZ2, 50 мм

10/500

84-494

10 шт., PH2, 50 мм

10/100

84-495

10 шт., PZ2, 50 мм

10/100