



ШТАНГИ ОПЕРАТИВНЫЕ, УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Штанга – это незаменимый прибор для работы в электроустановках. Они бывают разных видов и назначений: оперативные, изолирующие, спасательные, для заземлений, а также универсальные. Предназначены для управления разъединителями, применяются в работе с указателями, при определении наличия напряжения в электроустановках и на воздушных линиях, для замены трубчатых высоковольтных предохранителей, спасения людей, попавших под напряжение, и для наложения заземления в электроустановках. В штангах подобраны оптимальные соотношения параметров длины, веса, парусности. Полости штанг герметизированы, торцы штанг защищены специальными пластиковыми бандажами. Производятся штанги из высококачественного пластика – ПВХ или из стеклотрубки.

Спасательные штанги помогают извлечь человека, попавшего на опасный участок, находящийся под напряжением до 110 кВ. Эта возможность позволяет начать реанимационные процедуры еще до отключения электропитания.

Штанги универсального типа предназначены для управления разъединителями и замены трубчатых предохранителей.

ШО-1Э

ET-SHO101



Штанга изолирующая оперативная ШО-1Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 1 кВ для управления разъединителями. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	500
Изолирующая часть, мм	380
Рукоятка, мм	120
Габаритные размеры, мм	550x80x60
Вес штанги, кг	0,4
Температура, °C	от - 45°C до + 40°C
Влажность, %	не выше 98% при +25°C

ШО-10Э

ET-SHO103



Штанга изолирующая оперативная ШО-10Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 10 кВ для управления разъединителями. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	1100
Изолирующая часть, мм	800
Рукоятка, мм	300
Габаритные размеры, мм	1150x80x60
Вес штанги, кг	0,7
Температура, °C	от - 45°C до + 40°C
Влажность, %	не выше 98% при +25°C

ШО-10Э-4-6,6

ET-SHO104



Штанга оперативная изолирующая ШО-10-4-6,6 предназначена для работы с поверхности земли на воздушных линиях электропередач напряжением до 10 кВ и определения наличия или отсутствия напряжения на ВЛ и в РУ 0,4–10 кВ совместно с указателями напряжения без подъема на опоры линий и конструкции РУ.

Длина штанги, мм	6600
Изолирующая часть, мм	5100
Рукоятка, мм	1500
Габаритные размеры, мм	1800x180x100
Вес штанги, кг	4,8
Температура, °C	от - 45°C до + 40°C
Влажность, %	не выше 98% при +25°C

ШО-15Э

ET-SHO105



Штанга изолирующая оперативная ШО-15Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 15 кВ для управления разъединителями. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	1250
Изолирующая часть, мм	800
Рукоятка, мм	400
Габаритные размеры, мм	1300x80x60
Вес штанги, кг	0,8
Температура, °C	от - 45°C до + 40°C
Влажность, %	не выше 80% при +25°C

ШО-15Э-НЭР

ET-SHO780



Штанга изолирующая оперативная ШО-15Э-НЭР с ножницами предназначена для обрезки деревьев вблизи ВЛ 0,4–10 кВ, может использоваться для обрезки проводов без стального сердечника при демонтаже ВЛ 0,4–10 кВ, а также для оперативного отключения потребителей 0,4 кВ в случае чрезвычайных ситуаций.

Рабочее напряжение, кВ	15
Длина штанги, мм	1400
Изолирующая часть, мм	800
Диаметр рукоятки, мм	30
Вес штанги, кг	2,0
Температура, °C	от - 45°C до + 40°C
Влажность, %	не выше 98% при +25°C

ШО-35Э

ET-SHO107



Штанга изолирующая оперативная ШО-35Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 35 кВ для управления разъединителями. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	1650
Изолирующая часть, мм	1200
Рукоятка, мм	400
Габаритные размеры, мм	1700x80x60
Вес штанги, кг	0,9

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШО-35Э (Стеклотрубка)

ET-SHO107S



Штанга изолирующая оперативная ШО-35Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 35 кВ для управления разъединителями. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	1650
Изолирующая часть, мм	1200
Рукоятка, мм	400
Габаритные размеры, мм	1700x80x60
Вес штанги, кг	0,9

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШО-110Э

ET-SHO109



Штанга изолирующая оперативная ШО-110Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 110 кВ для управления разъединителями. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	2250
Изолирующая часть, мм	1600
Рукоятка, мм	600
Габаритные размеры, мм	2300x80x60
Вес штанги, кг	1,3

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШО-110Э (Стеклотрубка)

ET-SHO109S



Штанга изолирующая оперативная ШО-110Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 110 кВ для управления разъединителями. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	2250
Изолирующая часть, мм	1600
Рукоятка, мм	600
Габаритные размеры, мм	2300x80x60
Вес штанги, кг	1,3

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШО-220Э

ET-SHO110



Штанга изолирующая оперативная ШО-220Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 220 кВ для управления разъединителями. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	3350
Изолирующая часть, мм	2500
Рукоятка, мм	800
Габаритные размеры, мм	3350x120x60
Вес штанги, кг	1,9

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШО-330Э

ET-SHO111



Штанга изолирующая оперативная ШО-330Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 330 кВ для управления разъединителями. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	3850
Изолирующая часть, мм	3000
Рукоятка, мм	800
Габаритные размеры, мм	3850x120x60
Вес штанги, кг	2,2

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШО-500Э

ET-SHO112



Штанга изолирующая оперативная ШО-500Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 500 кВ для управления разъединителями. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	5550
Изолирующая часть, мм	1000
Рукоятка, мм	4500
Габаритные размеры, мм	2300x150x100
Вес штанги, кг	3,7

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШОУ-1Э

ET-SHO113



Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-1Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 1 кВ для управления разъединителями, а также для замены трубчатых предохранителей. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	630
Изолирующая часть, мм	380
Рукоятка, мм	120
Габаритные размеры, мм	700x100x60
Вес штанги, кг	0,8

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШОУ-10Э

ET-SHO115



Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-10Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 10 кВ для управления разъединителями, а также для замены трубчатых предохранителей. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	1230
Изолирующая часть, мм	800
Рукоятка, мм	300
Габаритные размеры, мм	1250x100x60
Вес штанги, кг	1,2

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШОУ-10Э-4-6,6

ET-SHO140



Штанга изолирующая универсальная ШОУ-10Э-4-6,6 сборная многофункциональная, предназначена для оперативной работы с поверхности земли на воздушных линиях электропередач напряжением до 10 кВ. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	6600
Изолирующая часть, мм	1750
Рукоятка, мм	1450
Габаритные размеры, мм	1800x250x150
Вес штанги, кг	6,0

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШОУ-15Э



Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-15Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 15 кВ, а также для замены трубчатых предохранителей. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	1350
Изолирующая часть, мм	800
Рукоятка, мм	400
Габаритные размеры, мм	1380x100x60
Вес штанги, кг	1,3

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШОУ-15Э (Стеклотрубка)



Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-15Э (стеклотрубка) предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 15 кВ, а также для замены трубчатых предохранителей. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	1350
Изолирующая часть, мм	800
Рукоятка, мм	400
Габаритные размеры, мм	1380x100x60
Вес штанги, кг	1,3

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШОУ-35Э



Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-35Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 35 кВ, а также для замены трубчатых предохранителей. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	500
Изолирующая часть, мм	380
Рукоятка, мм	120
Габаритные размеры, мм	550x80x60
Вес штанги, кг	0,4

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШОУ-35Э (Стеклотрубка)



Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-35Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 35 кВ, а также для замены трубчатых предохранителей. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	1750
Изолирующая часть, мм	1200
Рукоятка, мм	400
Габаритные размеры, мм	1780x100x60
Вес штанги, кг	1,5

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШОУ-110Э



Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-110Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 110 кВ, а также для замены трубчатых предохранителей. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	2350
Изолирующая часть, мм	1600
Рукоятка, мм	600
Габаритные размеры, мм	2380x100x60
Вес штанги, кг	1,7

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШОУ-220Э



Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-220Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 220 кВ, а также для замены трубчатых предохранителей. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	3450
Изолирующая часть, мм	2500
Рукоятка, мм	800
Габаритные размеры, мм	1780x100x60
Вес штанги, кг	2,1

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШОУ-330Э



Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-330Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 330 кВ, а также для замены трубчатых предохранителей. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	3950
Изолирующая часть, мм	3000
Рукоятка, мм	800
Габаритные размеры, мм	2230x100x60
Вес штанги, кг	2,3

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШОУ-500Э




Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-500Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 500 кВ, а также для замены трубчатых предохранителей. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	5650
Изолирующая часть, мм	4500
Рукоятка, мм	1000
Габаритные размеры, мм	2300x110x55
Вес штанги, кг	4,0

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШОС-10Э



Штанга оперативная спасательная ШОС-10Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 10 кВ и служит для освобождения людей попавших под напряжение. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	1500
Изолирующая часть, мм	800
Рукоятка, мм	300
Габаритные размеры, мм	1500x425x50
Вес штанги, кг	1,0

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШОС-15Э



Штанга оперативная спасательная ШОС-15Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 10 кВ и служит для освобождения людей попавших под напряжение. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	1650
Изолирующая часть, мм	800
Рукоятка, мм	400
Габаритные размеры, мм	1650x425x50
Вес штанги, кг	1,1

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШОС-35Э

ET-SHO124



Штанга оперативная спасательная ШОС-35Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 35 кВ и служит для освобождения людей, попавших под напряжение. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	2100
Изолирующая часть, мм	1200
Рукоятка, мм	400
Габаритные размеры, мм	2100x425x50
Вес штанги, кг	1,3

Температура	от - 45°C до + 40°C
Влажность	не выше 98% при +25°C

ШОС-110Э

ET-SHO125



Штанга оперативная спасательная ШОС-110Э предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50 Гц напряжением до 110 кВ и служит для освобождения людей, попавших под напряжение. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	2700
Изолирующая часть, мм	1600
Рукоятка, мм	600
Габаритные размеры, мм	1600x430x50
Вес штанги, кг	2,0

Температура	от - 45°C до + 40°C
Влажность	не выше 98% при +25°C

ШЗП-1Э

ET-SHO102



Штанга изолирующая переносного заземления типа ШЗП-1Э предназначена для наложения заземления на отключенных участках оборудования распределительных устройств напряжением до 1 кВ. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	500
Изолирующая часть, мм	380
Рукоятка, мм	120
Габаритные размеры, мм	550x80x60
Вес штанги, кг	0,4

Температура	от - 45°C до + 40°C
Влажность	не выше 98% при +25°C

ШЗП-15Э

ET-SHO126



Штанга изолирующая переносного заземления типа ШЗП-15Э предназначена для наложения заземления на отключенных участках оборудования распределительных устройств напряжением до 15 кВ. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	1150
Изолирующая часть, мм	800
Рукоятка, мм	300
Габаритные размеры, мм	1150x80x60
Вес штанги, кг	0,7

Температура	от - 45°C до + 40°C
Влажность	не выше 98% при +25°C

ШЗП-15Э (Стеклотрубка)

ET-SHO126S




Штанга изолирующая переносного заземления типа ШЗП-15Э предназначена для наложения заземления на отключенных участках оборудования распределительных устройств напряжением до 15 кВ. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	1150
Изолирующая часть, мм	800
Рукоятка, мм	300
Габаритные размеры, мм	1150x80x60
Вес штанги, кг	0,7

Температура	от - 45°C до + 40°C
Влажность	не выше 98% при +25°C

ШЗП-35Э

ET-SHO127



Штанга изолирующая переносного заземления типа ШЗП-35Э предназначена для наложения заземления на отключенных участках оборудования распределительных устройств напряжением до 35 кВ. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	1650
Изолирующая часть, мм	1200
Рукоятка, мм	400
Габаритные размеры, мм	1650x80x60
Вес штанги, кг	1,0

Температура	от - 45°C до + 40°C
Влажность	не выше 98% при +25°C

ШЗП-35Э (Стеклотрубка)

ET-SHO127S



Штанга изолирующая переносного заземления типа ШЗП-35Э предназначена для наложения заземления на отключенных участках оборудования распределительных устройств напряжением до 35 кВ. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	1650
Изолирующая часть, мм	1200
Рукоятка, мм	400
Габаритные размеры, мм	1650x80x60
Вес штанги, кг	1,0

Температура	от - 45°C до + 40°C
Влажность	не выше 98% при +25°C

ШЗП-110Э

ET-SHO128



Штанга изолирующая переносного заземления типа ШЗП-110Э предназначена для наложения заземления на отключенных участках оборудования распределительных устройств напряжением до 110 кВ. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	2250
Изолирующая часть, мм	1600
Рукоятка, мм	600
Габаритные размеры, мм	2250x80x60
Вес штанги, кг	1,4

Температура	от - 45°C до + 40°C
Влажность	не выше 98% при +25°C

ШЗП-220Э

ET-SHO129



Штанга изолирующая переносного заземления типа ШЗП-220Э предназначена для наложения заземления на отключенных участках оборудования распределительных устройств напряжением до 220 кВ. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	3350
Изолирующая часть, мм	2500
Рукоятка, мм	800
Габаритные размеры, мм	1650x120x60
Вес штанги, кг	2,1

Температура	от - 45°C до + 40°C
Влажность	не выше 98% при +25°C

ШЗП-330Э

ET-SHO130



Штанга изолирующая переносного заземления типа ШЗП-330Э предназначена для наложения заземления на отключенных участках оборудования распределительных устройств напряжением до 330 кВ. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	3850
Изолирующая часть, мм	3000
Рукоятка, мм	800
Габаритные размеры, мм	2250x120x60
Вес штанги, кг	2,3

Температура	от - 45°C до + 40°C
Влажность	не выше 98% при +25°C

ШЗП-500Э

ET-SHO131

Штанга изолирующая переносного заземления типа ШЗП-500Э предназначена для наложения заземления на отключенных участках оборудования распределительных устройств напряжением до 500 кВ. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Длина штанги, мм	4500
Изолирующая часть, мм	3500
Рукоятка, мм	1000
Габаритные размеры, мм	2400x150x100
Вес, кг	3,0

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШР-0,4Э

ET-SHO136

Штанга разрядная ШР-0,4Э предназначена для снятия остаточных зарядов с накопительных элементов (конденсаторов, формирующих линий и т. п.) при проведении работ с возможным прикосновением к токоведущим частям отключенных накопительных элементов электроустановок напряжением 0,4 кВ. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Изолирующая часть, м	0,5
Рукоятка, м	0,3
Длина заземляющего кабеля, м	1,2
Длина контакта-наконечника, мм	90
Вес, кг	1,2

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШР-10Э

ET-SHO137

Штанга разрядная ШР-10Э предназначена для снятия остаточных зарядов с накопительных элементов (конденсаторов, формирующих линий и т. п.) при проведении работ с возможным прикосновением к токоведущим частям отключенных накопительных элементов электроустановок напряжением 6-10 кВ. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Изолирующая часть, м	0,8
Рукоятка, м	0,3
Длина заземляющего кабеля, м	4,7
Длина контакта-наконечника, мм	90
Вес, кг	1,8

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШР-35Э

ET-SHO138

Штанга разрядная ШР-35Э предназначена для снятия остаточных зарядов с накопительных элементов (конденсаторов, формирующих линий и т. п.) при проведении работ с возможным прикосновением к токоведущим частям отключенных накопительных элементов электроустановок напряжением 35 кВ. В комплект входят чехол, паспорт и инструкция по эксплуатации.

Изолирующая часть, м	1,2
Рукоятка, м	0,4
Длина заземляющего кабеля, м	5,7
Длина контакта-наконечника, мм	90
Вес, кг	2,3

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШШК-3,3

ET-SHO132

Штанга шунтирующая ШШК-3,3 предназначена для шунтирования проводов, разряда конденсаторов при выполнении работ по проверке, регулировке к ремонту секционных изоляторов, разъединителей, изолированных сопряжений и нейтральных вставок, замене искровых промежутков контактной сети постоянного тока электрифицированных железных дорог.

Напряжение заземляемой электроустановки, кВ	3,3
Длина рукоятки с зажимом, мм	1250
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	8
Ток динамической стойкости, кА	44
Вес, кг	2,3

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

ШШК-25

ET-SHO133

Штанга шунтирующая ШШК-25 предназначена для шунтирования проводов, разряда конденсаторов при выполнении работ по проверке, регулировке к ремонту секционных изоляторов, разъединителей, изолированных сопряжений и нейтральных вставок, замене искровых промежутков контактной сети переменного тока электрифицированных железных дорог.

Напряжение заземляемой электроустановки, кВ	25
Длина рукоятки с зажимом, мм	1750
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	8
Ток динамической стойкости, кА	44
Вес, кг	3,0

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

КИ-1000Э

ET-SHO134

Клещи предназначены для замены цилиндрических предохранителей в электроустановках до 1000 В. Клещи обеспечивают плотное зажатие трубчатого патрона предохранителя при его замене без разрушения или падения. Состоят из рабочей части (губок), изолирующей части и рукояток. Изолирующая часть отделена от рукояток ограничительными упорами.

Рабочее напряжение, кВ	1
Длина, мм	220
Масса, кг	0,13

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

КВП-1

ET-SHO135

Клещи предназначены для замены цилиндрических предохранителей в электроустановках до 1000 В. Клещи обеспечивают плотное зажатие трубчатого патрона предохранителя при его замене без разрушения или падения. Состоят из рабочей части (губок), изолирующей части и рукояток. Изолирующая часть отделена от рукояток ограничительными упорами.

Рабочее напряжение, кВ	1
Длина, мм	190
Масса, кг	0,1

от - 45°C до + 40°C

не выше 98% при +25°C

НАСАДКИ ОПЕРАТИВНО-УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТИПА ВЗУШ-Э

Предназначены для установки на штанги типа ШО

Предназначены для установки на штанги типа ШОУ