119421, г.Москва,
ул.Ленинский пр-т, д.111, кор.1
Тел/факс: +7 499 490 0687
marchenko@cabprov.ru

ЭЛПРОМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

182440, Псковская обл.,
г.Новоржев, ул.Пушкина, д.125
Тел/факс: +7 499 490 4637
cabprov.ru

ПАВ, ПАВВ

Руководство по эксплуатации

Наименование продукта: Провод с алюминиевой жилой для стационарной прокладки в электрических цепях. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3551-003-24117095-2015 и ГОСТ 26445-85.

Преимущественная область применения.

Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке - обязательное применение средств пассивной огнезащиты.

Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690 и условиям ОЖ2 по ГОСТ 15150. Срок хранения кабелей под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 10 лет.

Эксплуатация и утилизация.

Провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от - 50 °С до +65 °С и относительной влажности до 98 %. Монтаж проводов должен проводиться при температуре окружающей среды не ниже -15 °С. При монтаже и эксплуатации кабелей следует руководствоваться правилами электроустановок, правилами технической эксплуатации и правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором. Допустимые токи нагрузки рассчитываются по ГОСТ Р МЭК 690287-1-3-2009 кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Для утилизации кабелей и упаковочных материалов необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие лицензии по переработке отходов. Материалы конструкции кабеля при установленных температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. В случае обнаружения неисправности кабеля необходимо обратиться на завод-изготовитель.

119421, г.Москва,
ул.Ленинский пр-т, д.111, кор.1
Тел/факс: +7 499 490 0687
marchenko@cabprov.ru

ЭЛПРОМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

182440, Псковская обл.,
г.Новоржев, ул.Пушкина, д.125
Тел/факс: +7 499 490 4637
cabprov.ru

ПАВ, ПАВВ

Руководство по эксплуатации

Наименование продукта: Провод с алюминиевой жилой для стационарной прокладки в электрических цепях. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3551-003-24117095-2015 и ГОСТ 26445.-85

Преимущественная область применения.

Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке - обязательное применение средств пассивной огнезащиты.

Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690 и условиям ОЖ2 по ГОСТ 15150. Срок хранения кабелей под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 10 лет.

Эксплуатация и утилизация.

Провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от - 50 °С до +65 °С и относительной влажности до 98 %. Монтаж проводов должен проводиться при температуре окружающей среды не ниже -15 °С. При монтаже и эксплуатации кабелей следует руководствоваться правилами электроустановок, правилами технической эксплуатации и правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором. Допустимые токи нагрузки рассчитываются по ГОСТ Р МЭК 690287-1-3-2009 кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Для утилизации кабелей и упаковочных материалов необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие лицензии по переработке отходов. Материалы конструкции кабеля при установленных температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. В случае обнаружения неисправности кабеля необходимо обратиться на завод-изготовитель.

119421, г.Москва,
ул.Ленинский пр-т, д.111, кор.1
Тел/факс: +7 499 490 0687
marchenko@cabprov.ru

ЭЛПРОМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

182440, Псковская обл.,
г.Новоржев, ул.Пушкина, д.125
Тел/факс: +7 499 490 4637
cabprov.ru

ПАВ, ПАВВ

Руководство по эксплуатации

Наименование продукта: Провод с алюминиевой жилой для стационарной прокладки в электрических цепях. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3551-003-24117095-2015 и ГОСТ 26445-85.

Преимущественная область применения.

Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке - обязательное применение средств пассивной огнезащиты.

Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690 и условиям ОЖ2 по ГОСТ 15150. Срок хранения кабелей под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 10 лет.

Эксплуатация и утилизация.

Провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от - 50 °С до +65 °С и относительной влажности до 98 %. Монтаж проводов должен проводиться при температуре окружающей среды не ниже -15 °С. При монтаже и эксплуатации кабелей следует руководствоваться правилами электроустановок, правилами технической эксплуатации и правилами технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Госэнергонадзором. Допустимые токи нагрузки рассчитываются по ГОСТ Р МЭК 690287-1-3-2009 кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Для утилизации кабелей и упаковочных материалов необходимо обращаться в специализированные организации, имеющие лицензии по переработке отходов. Материалы конструкции кабеля при установленных температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления. В случае обнаружения неисправности кабеля необходимо обратиться на завод-изготовитель.