

**NLP-PS2-A****Светодиодная панель Navigator с блоком аварийного питания серии NLP-PS2-A**

предназначена для организации эвакуационного освещения в торговых центрах, офисах, учебных заведениях и на муниципальных объектах. Работает как в штатном режиме, так и при аварийном отключении сетевого питания.



степень
защиты
IP40



отсутствие
пульсаций



индекс
цвето-
передачи
>80



-10
+40
°C
диапазон
рабочих
температур




срок
службы
40 000
часов



гарантия
36
месяцев




сделано
в России



Тип рассеивателя – призма

- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,9 расположен в корпусе светильника
- Специальная конструкция из металла и пластика обеспечивает жесткость и прочность корпуса при небольшом весе изделия
- Универсальный способ монтажа: встраиваемый в подвесной потолок типа «армстронг» и накладной
- Никель-кадмиевый аккумулятор большой емкости гарантирует 60 минут стабильной работы светильника в аварийном режиме
- Защита от перезаряда и полного разряда аккумулятора
- Кнопка «тест» для проверки работоспособности светильника в аварийном режиме
- Индикатор наличия напряжения питающей сети/заряда
- Защита от пыли и влаги IP40 по оптической части



*36 месяцев гарантии для светильника
и 12 месяцев – для блока аварийного питания

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток в штатном/аварийном режиме, лм	Емкость аккумулятора, мАч	Аварийный режим работы, мин.	Время заряда аккумулятора, ч	Размер l x b x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLP-PS2-36-4K-IP20-LED-A1	36	176–264	4000	4200/1430	1500	60	24	595 x 595 x 45	1/4	4650074 61608 7