

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ НЕ РАСТРАСТРАИЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

Марка ВВГнг(A)-FRLS,
ВВГнг(A)-FRLS

ТУ 16 К 71-337-2004



Кабели предназначены для передачи электрической энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, для передачи информации в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, для передачи энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С.

Кабели соответствуют требованиям к огнестойкости кабелей, предъявляемым в соответствии с требованиями ТУ 16 К 71-337-2004, к огнестойкости кабелей, предъявляемым в соответствии с требованиями ТУ 16 К 71-337-2004, к огнестойкости кабелей, предъявляемым в соответствии с требованиями ТУ 16 К 71-337-2004.

МАРКА КАБЕЛЯ	НАЗНАЧЕНИЕ	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВВГнг(A)-FRLS	Кабели предназначены для передачи энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, для передачи информации в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, для передачи энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С.	Кабели соответствуют требованиям к огнестойкости кабелей, предъявляемым в соответствии с требованиями ТУ 16 К 71-337-2004, к огнестойкости кабелей, предъявляемым в соответствии с требованиями ТУ 16 К 71-337-2004, к огнестойкости кабелей, предъявляемым в соответствии с требованиями ТУ 16 К 71-337-2004.
ВВГнг(A)-FRLS	Кабели предназначены для передачи энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, для передачи информации в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, для передачи энергии в стационарных установках при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С.	Кабели соответствуют требованиям к огнестойкости кабелей, предъявляемым в соответствии с требованиями ТУ 16 К 71-337-2004, к огнестойкости кабелей, предъявляемым в соответствии с требованиями ТУ 16 К 71-337-2004, к огнестойкости кабелей, предъявляемым в соответствии с требованиями ТУ 16 К 71-337-2004.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормированная теплотехническая характеристика	100
Время выдержки при температуре 950 °С до появления дыма	300
Время выдержки при температуре 950 °С до появления дыма	300
Время выдержки при температуре 950 °С до появления дыма	300
Время выдержки при температуре 950 °С до появления дыма	300
Время выдержки при температуре 950 °С до появления дыма	300
Время выдержки при температуре 950 °С до появления дыма	300
Время выдержки при температуре 950 °С до появления дыма	300
Время выдержки при температуре 950 °С до появления дыма	300
Время выдержки при температуре 950 °С до появления дыма	300
Время выдержки при температуре 950 °С до появления дыма	300