ДИСК ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ ДЛЯ РЕЗКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЛЬСОВ

CUTOP SPECIAL

Диск диаметром 355 мм имеет посадочный диаметр 25,4 мм, толщина диска 4 мм, диск имеет 3 слоя стеклотканевой сетки. Благодаря уникальным технологиям, позволяющим работать на более высоких максимальных скоростях (Макс. кол-во об.мин. 5400, максимальная рабочая скорость 100 м/с), диск идеально подходит для резки железнодорожной рельсы и других сложных деталей из металла. При этом сохраняется износостойкость и устойчивость к боковым нагрузкам. Данный диск обладает высокой производительностью и длительным сроком службы. Для станков и отрезных машин.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
50-555	355 x 4,0 x 25,4 мм	5/25

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

GREATFLEX GREATFLEX НОВИНКА

Диск класса «МАСТЕР» для бытового использования. Предназначен для разрезания различных сталей и сплавов. Произведено с использованием технологий дисков CUTOP, что обеспечивает высокий КПД и низкую степень истираемости. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22.2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
50-41-001	115 x 1,0 x 22,2 мм	10/50/400
50-631	115 x 1,6 x 22,2 мм	100/400
50-41-002	125 x 1,0 x 22,2 мм	10/50/400
50-41-003	125 x 1,2 x 22,2 мм	10/50/400
50-41-004	125 x 1,6 x 22,2 мм	10/50/400
40014т	125 x 2,5 x 22,2 мм	50/200
50-632	150 x 1,6 x 22,2 мм	50/200
50-41-007	150 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/100
50-633	150 x 2,0 x 22,2 мм	50/200
50-634	180 x 1,6 x 22,2 мм	50/200
50-41-008	180 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/100
50-635	180 x 2,0 x 22,2 мм	50/200
50-636	230 x 1,6 x 22,2 мм	50/100
50-41-005	230 x 1,8 x 22,2 мм	10/50/100
50-41-009	230 x 2,0 x 22,2 мм	10/50/100
50-41-006	230 x 2,5 x 22,2 мм	5/25/50
50-637	300 x 3,2 x 32 мм	25
50-638	355 x 3,2 x 25,4 мм	25
50-639	355 x 3,5 x 25,4 мм	25
50-640	400 x 3,2 x 32 мм	25

ОТРЕЗНОЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

GREATFLEX GREATFLEX НОВИНКА

Диск абразивный отрезной Greatflex LIGHT предназначен для разрезания различных сталей и сплавов. Производятся диски на основе нормального корунда с помощью бакелитовой связки, что обеспечивает высокий КПД. Использована уникальная технология производства Cutop. Для УШМ.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
50-563	115 x 1,0 x 22,2 мм	100/400
50-564	125 x 1,0 x 22,2 мм	100/400
50-565	125 x 1,2 x 22,2 мм	100/400
50-566	125 x 1,6 x 22,2 мм	100/400
50-568	150 x 1,6 x 22,2 мм	50/200
50-569	180 x 1,6 x 22,2 мм	50/200
50-570	230 x 1,8 x 22,2 мм	50/100
50-571	230 x 2,0 x 22,2 мм	50/100
50-572	230 x 2,5 x 22,2 мм	25/50

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

CUTOP PROFI НОВИНКА

Профессиональный шлифовальный диск по металлу и нержавеющей стали на основе монокристаллического электрокорунда, который улучшает КПД диска и позволяет увеличить площадь шлифования. Предназначен для зачистки деталей и конструкций из различных металлов. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
50-557	115 x 6,0 x 22,2 мм	5/25/100
39992т	125 x 6,0 x 22,2 мм	5/25/100
39999т	150 x 6,0 x 22,2 мм	5/25/100
40006т	180 x 6,0 x 22,2 мм	5/25/50
39995т	230 x 6,0 x 22,2 мм	5/15/30

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ДИСК ПО МЕТАЛЛУ

GREATFLEX GREATFLEX

Шлифовальный диск по металлу класса «МАСТЕР». Для повседневного использования. Предназначен для шлифовки и зачистки деталей, конструкций из различных металлов и сплавов. Произведен с использованием технологий и контролем качества CUTOP, что обеспечивает высокий КПД и низкую степень стираемости. Для углошлифовальных машин, посадочный диаметр 22,2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
40015т	125 x 6,0 x 22,2 мм	25/100
40017т	230 x 6,0 x 22,2 мм	15/300

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

CUTOP PROFI

При изготовлении используется высококачественный гибкий абразивный материал состоящий из тканевой основы, на которую нанесен слой кальцинированного оксида алюминия. Данный абразив имеет более твердые частицы,чем обычный оксид алюминия - Корунд, что позволяет увеличить скорость обрабатываемой поверхности до пяти раз. Наполняемость диска составляет до 96 лепестков с углом наклона 10 градусов, что позволяет увеличить КПД круга и его стойкость к износу в несколько раз. Предназначен для обработки металла и нержавеющей стали. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2 мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
70-12536	125 x 22,2 мм; P36; 80 лепест.	5/200
70-12540	125 x 22,2 мм; P40; 80 лепест.	5/200
70-12560	125 x 22,2 мм; P60; 80 лепест.	5/200
70-12580	125 x 22,2 мм; P80; 80 лепест.	5/200
70-125100	125 x 22,2 мм; P100; 80 лепест.	5/200
70-125120	125 x 22,2 мм; P120; 80 лепест.	5/200
70-406	150 x 22,2 мм; P36; 96 лепест.	120
70-407	150 x 22,2 мм; P40; 96 лепест.	120
70-408	150 x 22,2 мм; P60; 96 лепест.	120
70-409	150 x 22,2 мм; P80; 96 лепест.	120
70-404	150 x 22,2 мм; P100; 96 лепест.	120
70-405	150 x 22,2 мм; P120; 96 лепест.	120

КРУГ НАЖДАЧНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ ПО МЕТАЛЛУ

GREATFLEX GREATFLEX

Круг класса "МАСТЕР" для повседневного использования. При изготовлении используется гибкий абразивный материал состоящий из тканевой основы, на которую нанесен оксид алюминия - Корунд. Произведено с использованием технологий и контролем качества CUTOP. Наполняемость диска составляет 72 лепестка с углом наклона 10 градусов, что позволяет увеличить площадь контакта обрабатываемой поверхности и КПД круга. Предназначен для обработки металла. Для углошлифовальных машин. Посадочный диаметр 22,2мм.

КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
71-12536	125 x 22,2 мм; P36	5/200
71-12540	125 x 22,2 мм; P40	5/200
71-12560	125 x 22,2 мм; P60	5/200
71-12580	125 x 22,2 мм; P80	5/200
71-125100	125 x 22,2 мм; P100	5/200
71-125120	125 x 22,2 мм; P120	5/200