

Модель	ST-EX010	ST-EX010L	ST-EX010SM	ST-EX010LSM	ST-EX011SM	ST-EX111	ST-EX012SM	ST-EX012LSM
Фотография								
Дополнительно	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	100.000 циклов	100.000 циклов. Огнеупорный пластик	500.000 циклов	500.000 циклов
Материал	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Цинковый сплав	Цинковый сплав	Пластик	Пластик	Цинковый сплав	Цинковый сплав
Индикация	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да, двухцветная
Тип монтажа	Врезная	Врезная	Накладная	Накладная	Накладная	Врезная	Накладная	Накладная
Выход	НР	НР	НР	НР	НР и НЗ	НР и НЗ	НР	НР
Коммутируемая нагрузка	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC
Питание	Нет	12 В DC	Нет	12 В DC	Нет	Нет	Нет	12 В DC
Размеры (ВхШхГ), мм	90 x 28 x 25	90 x 28 x 36	83 x 32 x 25	83 x 32 x 25	76 x 23 x 14	86 x 86 x 35 мм	60 x 29 x 26	60 x 29 x 26
Класс защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С
Опции	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Модель	ST-EX110	ST-EX110L	ST-EX030	ST-EX130	ST-EX031	ST-EX131	ST-EX033L
Фотография							
Дополнительно	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	1.000.000 циклов. Пьезоэлектрическая кнопка выхода.
Материал	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Индикация	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Тип монтажа	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная
Выход	НР	НР	НР	НР	НР и НЗ	НР и НЗ	НР
Коммутируемая нагрузка	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC
Питание	Нет	12 В DC	Нет	Нет	Нет	Нет	12 В DC, 30 мА
Размеры (ВхШхГ), мм	90 x 90 x 30	90 x 90 x 36	90 x 35 x 27	86 x 86 x 27	90 x 35 x 44	86 x 86 x 44	90 x 35 x 44
Класс защиты	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP68
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-35 ÷ +55 С
Опции	Нет	Нет	ST-EX030AD – для накладного монтажа	ST-EX130AD – для накладного монтажа	ST-EX030AD – для накладного монтажа	ST-EX130AD – для накладного монтажа	ST-EX030AD – для накладного монтажа

Кнопки выхода

Модель	ST-EX132IR	ST-EX120IR	ST-EX121IR
Фотография			
Дополнительно	1.000.000 циклов. ИК кнопка выхода. Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1 – 10 см	500.000 циклов. ИК кнопка выхода. Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1 – 10 см	500.000 циклов. ИК кнопка выхода. Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1 – 10 см
Материал	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Индикация	Да	Да	Да
Тип монтажа	Врезная	Врезная	Врезная
Выход	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ
Коммутируемая нагрузка	1А/30В DC	3А/36В DC	3А/36В DC
Питание	12 В DC, 40 мА	12 В DC, 40 мА	12 В DC, 40 мА
Размеры (ВхШхГ), мм	86 x 86 x 27	115 x 70 x 40	90 x 90 x 40
Класс защиты	IP54	IP54	IP54
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С
Опции	ST-EX130AD – для накладного монтажа	Нет	Нет