

ALFA IP44

белый



слоновая кость



белый



слоновая кость



Воздушный дизайн

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

открытой установки
одноклавишный

10/16A - 250В - 72x70x38 мм



BA10-211

-01

BA16-211

-01

РОЗЕТКА

открытой установки
одноместная,
без шторок/со шторками*

16A - 250В - 72x70x46 мм



PA16-201

-01

PA16-202*

-01

Рис. 1, сх. 1

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

открытой установки
одноклавишный,
с индикацией

10/16A - 250В - 72x70x38 мм



Исключает паразитное мерцание
выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп.

BA10-212

-01

BA16-212

-01

РОЗЕТКА

открытой установки
одноместная,
с заземляющим
контактом,
без шторок/со шторками*

16A - 250В - 72x70x46 мм



PA16-211

-01

PA16-212*

-01

Рис. 2, сх. 1

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

открытой установки
двухклавишный

10/16A - 250В - 72x70x38 мм



BA10-251

-01

BA16-251

-01

РОЗЕТКА

открытой установки
двухместная,
без шторок/
со шторками*

16A - 250В - 124x72x54 мм



PA16-241

-01

PA16-242*

-01

Рис. 3, сх. 5

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

открытой установки
двухклавишный,
с индикацией

10/16A - 250В - 72x70x38 мм



Исключает паразитное мерцание
выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп.

BA10-252

-01

BA16-252

-01

РОЗЕТКА

открытой установки
двухместная,
с заземляющим
контактом,
без шторок/со шторками*

16A - 250В - 124x72x54 мм



PA16-251

-01

PA16-252*

-01

Рис. 4, сх. 5

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

открытой установки
одноклавишный

10/16A - 250В - 72x70x38 мм



BA10-261

-01

BA16-261

-01

БЛОК

открытой установки
розетка
с заземляющим контактом
без шторок/со шторками*
+ выключатель
одноклавишный

16A - 250В - 124x72x49 мм



BA16-211

-01

BA16-221*

-01

Рис. 5, сх. 6

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

открытой установки
одноклавишный,
с индикацией

10/16A - 250В - 72x70x38 мм



Исключает паразитное мерцание
выключенных ЭСЛ и светодиодных ламп.

BA10-262

-01

BA16-262

-01

БЛОК

открытой установки
розетка
с заземляющим контактом
без шторок/со шторками*
+ выключатель
двухклавишный

16A - 250В - 124x72x54 мм



BA16-212

-01

BA16-222*

-01

Рис. 6, сх. 6

* Изделие со шторками