



Аккумуляторная дрель-шурупверт

DF333D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0/2.0/1.5

Компактная дрель-шурупверт 30 Н·м.



- 2-скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Удобная обрезиненная рукоятка.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

- DF333DWME** Кейс, зарядное устройство, 2x4,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
- DF333DWAE** Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
- DF333DWYE** Кейс, зарядное устройство, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
- DF333DWYE4** Кейс, з/у, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс, набор бит В-28905.
- DF333DZ** Бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	10 мм
Дерево	21 мм
Патрон:	быстрозажимной (0,8—10 мм)
Частота холостого хода	
1-я скорость:	0—450 об/мин
2-я скорость:	0—1700 об/мин
Макс. крутящий момент	
Мягкая затяжка:	14 Н·м
Твердая затяжка:	30 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	179 x 66 x 229 мм
Вес (ЕПТА):	1,1-1,2 кг

- DF333DYX14** Кейс, з/у, 2x1,5 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс, набор бит D-31083.
- DF333DAX13** Кейс, з/у, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс, набор бит D-31756.

Аккумуляторная дрель-шурупверт

DF033D

CXT 12Vmax 12Vmax 4.0/2.0/1.5

Легкая компактная дрель-шурупверт.



- 2-скоростной редуктор.
- 20 установок крутящего момента.
- Электронная регулировка оборотов, электрический тормоз, реверс.
- Удобная обрезиненная рукоятка.
- Подсветка рабочей зоны.

Варианты комплектаций

- DF033DWAE** Кейс, зарядное устройство, 2x2,0 А·ч аккумулятора, бита, крепеж на пояс.
- DF033DZ** Бита, крепеж на пояс.

Диаметр сверления	
Сталь:	10 мм
Дерево	21 мм
Патрон:	шестигранник 6,35 мм (1/4")
Частота холостого хода	
1-я скорость:	0—450 об/мин
2-я скорость:	0—1700 об/мин
Макс. крутящий момент	
Мягкая затяжка:	14 Н·м
Твердая затяжка:	30 Н·м
Габаритные размеры (Д x Ш x В):	149 x 66 x 229 мм
Вес (ЕПТА):	0,9-1,1 кг