



## ППГнг(А)-HF

Кабель силовой, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с наружной оболочкой из полимерной композиции пониженной пожарной опасности, не содержащей галогенов

| Характеристики                        |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Вид продукции                         | Кабели силовые                                 |
| Материал жилы                         | Медь                                           |
| Материал изоляции                     | Полимерная композиция                          |
| Материал наружной оболочки            | Полимерная композиция                          |
| Тип экрана                            | без экрана                                     |
| Тип брони                             | без брони                                      |
| ГОСТ                                  | ГОСТ 31996-2012, ТУ 27.32.13-033-12149776-2018 |
| Показатели пожарной безопасности      | нг(А)-HF                                       |
| Класс гибкости жил                    | 1 класс                                        |
| Класс пожарной опасности              | П16.8.1.2.1                                    |
| Отрасли                               | Array                                          |
| Активность                            | 1                                              |
| Экран по жиле                         | Без экрана                                     |
| Групповая прокладка 1                 | 1                                              |
| Безгалогенный                         | 1                                              |
| Минимальная температура эксплуатации  | -50                                            |
| Максимальная температура эксплуатации | 50                                             |
| Температура монтажа                   | -15                                            |
| Радиус изгиба                         | 7.5                                            |

### Маркоразмеры:

- ППГнг(А)-HF 2\*1,5 - 0,66
- ППГнг(А)-HF 2\*2,5 - 0,66
- ППГнг(А)-HF 2\*4 - 0,66
- ППГнг(А)-HF 2\*6 - 0,66
- ППГнг(А)-HF 3\*1,5 - 0,66
- ППГнг(А)-HF 3\*2,5 - 0,66

- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 3\*4 - 0,66
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 3\*6 - 0,66
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 4\*1,5 - 0,66
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 4\*2,5 - 0,66
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 4\*4 - 0,66
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 4\*6 - 0,66
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 5\*1,5 - 0,66
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 5\*2,5 - 0,66
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 5\*4 - 0,66
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 2\*1,5 - 1
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 2\*2,5 - 1
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 2\*4 - 1
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 2\*6 -1
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 3\*1,5 -1
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 3\*2,5 -1
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 3\*4 - 1
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 3\*6 -1
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 4\*1,5 - 1
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 4\*2,5 - 1
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 4\*4 -1
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 4\*6 -1
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 5\*1,5 - 1
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 5\*2,5 - 1
- ППГ<sub>нГ</sub>(А)-НФ 5\*4 -1