

КАБЕЛИ ОГНЕСТОЙКИЕ НЕ РАСТРАИВАЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ

Марка ВВГнг(A)-FRLS,
BBGнг(A)-FRLS

ТУ 16 К 71-337-2004



Кабели предназначены для передачи электрической энергии и сигналов в условиях повышенной температуры и повышенной влажности, для передачи сигналов в условиях повышенной температуры и повышенной влажности, для передачи сигналов в условиях повышенной температуры и повышенной влажности.

Кабели предназначены для передачи электрической энергии и сигналов в условиях повышенной температуры и повышенной влажности, для передачи сигналов в условиях повышенной температуры и повышенной влажности, для передачи сигналов в условиях повышенной температуры и повышенной влажности.

МАРКА КАБЕЛЯ	НАЗНАЧЕНИЕ	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ВВГнг(A)-FRLS	Кабели предназначены для передачи электрической энергии и сигналов в условиях повышенной температуры и повышенной влажности, для передачи сигналов в условиях повышенной температуры и повышенной влажности.	Кабели предназначены для передачи электрической энергии и сигналов в условиях повышенной температуры и повышенной влажности, для передачи сигналов в условиях повышенной температуры и повышенной влажности.
BBGнг(A)-FRLS	Кабели предназначены для передачи электрической энергии и сигналов в условиях повышенной температуры и повышенной влажности, для передачи сигналов в условиях повышенной температуры и повышенной влажности.	Кабели предназначены для передачи электрической энергии и сигналов в условиях повышенной температуры и повышенной влажности, для передачи сигналов в условиях повышенной температуры и повышенной влажности.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нормированная температура эксплуатации	65
Максимальная температура эксплуатации при нормальных условиях	90
Максимальная температура эксплуатации при нормальных условиях	90
Максимальная температура эксплуатации при нормальных условиях	90
Максимальная температура эксплуатации при нормальных условиях	90
Максимальная температура эксплуатации при нормальных условиях	90
Максимальная температура эксплуатации при нормальных условиях	90
Максимальная температура эксплуатации при нормальных условиях	90
Максимальная температура эксплуатации при нормальных условиях	90
Максимальная температура эксплуатации при нормальных условиях	90