



Светодиодные прожекторы «Онлайн» серии OFL-LED

Прожектор защищен от пыли и влаги, предназначен для освещения фасадов зданий, внутренних дворов, садов, оград, гаражей, складских помещений, витрин, рекламных стендов, вывесок и т.п.

- ▶ Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65
- ▶ Высокоэффективные светодиоды SMD Epistar
- ▶ Компактный алюминиевый корпус с увеличенной площадью рассеивания обеспечивает эффективный теплоотвод
- ▶ Алюминиевый рефлектор обеспечивает мощный направленный свет
- ▶ Высокоэффективный драйвер, построенный на интегральной микросхеме, обеспечивает высокий коэффициент мощности ($PF > 0.9$) и стабильную работу прожектора
- ▶ Срок службы 40 000 часов
- ▶ Гарантия 2 года



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Степень защиты	Размеры, мм	Аналог	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
OFL-10-4K-BL-IP65-LED	10	230	4000	800	IP65	115x85x35	ИО 100	1/20	4670004 71656 4
OFL-10-6K-BL-IP65-LED	10	230	6000	800	IP65	115x85x35	ИО 100	1/20	4670004 71688 5
OFL-30-4K-BL-IP65-LED	30	230	4000	2400	IP65	140x180x45	ИО 300	1/8	4670004 71657 1
OFL-30-6K-BL-IP65-LED	30	230	6000	2400	IP65	140x180x45	ИО 300	1/8	4670004 71658 8
OFL-50-4K-BL-IP65-LED	50	230	4000	4000	IP65	185x225x50	ИО 500	1/8	4670004 71659 5
OFL-50-6K-BL-IP65-LED	50	230	6000	4000	IP65	185x225x50	ИО 500	1/8	4670004 71660 1